

D-Link DES 1024D (DES-1024D/E)

D-Link DES 1024D - Interruptor - 24 x 10/100 - desktop



O switch não gerenciado D-Link DES-1024D de 24 portas é a mais recente adição à popular linha de produtos Express EtherNetwork da D-Link. Tal como outros produtos da linha, o DES-1024D combina a facilidade de utilização com um desempenho insuperável, resultando num valor excepcional para qualquer administrador de rede consciente dos custos que pretenda a melhor solução possível ao melhor preço possível. O DES-1024D é verdadeiramente Plug-&Play com características como: Detecção automática de velocidade - que lhe permite detetar automaticamente se um dispositivo de rede está a funcionar a 10 Mbps ou 100 Mbps e, em seguida, ajustar-se automaticamente para obter um desempenho ótimo; Negociação automática (Full ou Half Duplex) - negociação e execução da taxa de transmissão mais elevada suportada, quer em Half- ou Full-Duplex; e Auto MDI/MDIX Crossover - que oferece uma deteção MDI/MDIX de negociação automática em todas as portas para eliminar a necessidade de cabos crossover ou portas de ligação ascendente. O DES-1024D possui uma arquitetura wire-speed sem bloqueios com um throughput de 4,8 Gbps, para um débito máximo de dados. Também possui uma fonte de alimentação universal integrada e LEDs de diagnóstico por porta que facilitam a "verificação pontual" de problemas. Com a filtragem wire-speed e a comutação Store-and-Forward, o DES-1024D também maximiza o desempenho da rede, minimizando a propagação de pacotes de rede defeituosos. Este swich 10/100BASE-T fácil de utilizar irá melhorar a produtividade existente e proporcionar o desempenho que os gestores de TI e outros administradores de rede de PME exigem.

Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DES 1024D - interruptor - 24 portas
Tipo de dispositivo	Interruptor - 24 portas
Subtipo	Fast Ethernet
Portas	24 x 10/100
Dimensão da tabela de endereços MAC	8000 entradas
Características	Controle de fluxo, auto-sensor por dispositivo
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Potência	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Dimensões (LxPxA)	28 cm x 18 cm x 4.4 cm
Peso	1.9 kg
Localização	Europa Continental
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 24 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	Fast Ethernet
Portas	24 x 10/100
Dimensão da tabela de endereços MAC	8000 entradas
Características	Controle de fluxo, auto-sensor por dispositivo
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Indicadores de estado	Potência, dispositivo de 100M conectado, ligação/atividade

Expansão / conectividade

Interfaces	24 x 100Base-TX RJ-45
------------	-----------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	Plug and Play, certificado FCC Classe A, UL, VCCI Classe A ITE
-------------------------	--

Localização *Europa Continental*

Potência

Dispositivo de energia *Fonte de alimentação interna*

Voltagem necessária *AC 100/240 V (50/60 Hz)*

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima *0 °C*

Temperatura de Funcionamento Máxima *40 °C*

Limite de Humidade em Funcionamento *5 - 90%*

Dimensões & Peso

Largura *28 cm*

Profundidade *18 cm*

Altura *4.4 cm*

Peso *1.9 kg*

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*