

D-Link DGS 1008D (DGS-1008D/E)

D-Link DGS 1008D - Interruptor - sem gestão - 8 x 10/100/1000 - desktop



Obtenha a velocidade incrível da Gigabit Ethernet com o D-Link GigaExpress DGS-1008D, um switch Gigabit de 8 portas 10/100/1000Mbps que oferece potência, desempenho e fiabilidade num design económico e economizador de espaço. Aumente a velocidade do seu servidor de rede e das ligações de backbone, ou torne o Gigabit para o ambiente de trabalho uma realidade. Os utilizadores avançados em casa, no escritório, no grupo de trabalho ou no ambiente de produção criativa podem agora mover mais rapidamente ficheiros de grande dimensão e com grande intensidade de largura de banda. Transfira instantaneamente ficheiros gráficos, CGI, CAD ou multimédia através da rede. O D-Link DGS-1008D 10/100/1000 Mbps oferece escalabilidade até mesmo para as maiores redes. A aprendizagem e o envelhecimento de endereços, o controlo de fluxo 802.3x para o modo full-duplex e o controlo de fluxo de contrapressão para o modo half-duplex aliviam o congestionamento do tráfego e asseguram uma transmissão de dados fiável. Projetado usando os padrões da indústria, é compatível com praticamente todos os dispositivos Ethernet de 10, 100 e 1000Mbps e outros equipamentos de fornecedores. O D-Link DGS-1008D 10/100/1000 Mbps Gigabit Switch protege os seus investimentos de rede existentes, proporcionando-lhe um caminho de migração simples para velocidades Gigabit mais rápidas. As características automáticas deste switch gigabit tornam a instalação plug and play e sem complicações. Não é necessária qualquer configuração. O crossover MDI/MDI-X automático em todas as portas elimina a necessidade de cabos crossover ou portas de uplink. A negociação automática em cada porta detecta a velocidade da ligação de um dispositivo de rede (10, 100 ou 1000 Mbps) e ajusta-se de forma inteligente para garantir a compatibilidade e um desempenho ótimo. Também inclui LEDs de diagnóstico que apresentam o estado e a atividade, permitindo-lhe detetar e corrigir rapidamente problemas na rede.

Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DGS 1008D - interruptor - 8 portas - sem gestão
Tipo de dispositivo	Interruptor - 8 portas - sem gestão
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	8 x 10/100/1000
Desempenho	Comutação da largura de banda de tecido: 16 Gbps
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Suporte de Frame Jumbo	9000 bytes
Características	Controle de fluxo, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), armazenar e enviar, filtro de endereços MAC, modo half duplex, modo duplex total, QoS, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Dimensões (LxPxA)	19.45 cm x 11.24 cm x 3.5 cm
Localização	Europa Continental

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 8 portas - sem gestão
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	Gigabit Ethernet
Portas	8 x 10/100/1000
Desempenho	Comutação da largura de banda de tecido: 16 Gbps
Dimensão da tabela de endereços MAC	4K de entradas
Suporte de Frame Jumbo	9000 bytes
Características	Controle de fluxo, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), armazenar e enviar, filtro de endereços MAC, modo half duplex, modo duplex total, QoS, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Indicadores de estado	Velocidade de transmissão da porta, potência, ligação/atividade

Expansão / conectividade

Interfaces	8 x 1000Base-T RJ-45
------------	----------------------

Diversos

MTBF	1,150,498 horas
Padrões de Conformidade	Certificado FCC Classe B, VCCI Class B ITE, cUL, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, RoHS, LVD
Localização	Europa Continental

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Consumo de potência em modo operacional	5.8 watt

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-10 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C
Faixa de Humidade de Armazenagem	5 - 90% (sem condensação)

Dimensões & Peso

Largura	19.45 cm
Profundidade	11.24 cm
Altura	3.5 cm

Que há na caixa?

D-Link DGS 1008D

Adaptador de alimentação externo

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.