

Riello UPS iDialog IDG 800 (IDG 800)

Riello UPS iDialog IDG 800 - UPS - AC 230 V - 480 Watt - 800 VA - USB - conectores de saída: 4 - preto

A UPS iDialog foi concebida para proteger PCs e periféricos críticos em ambientes domésticos e de pequenos escritórios. A iDialog é fácil de instalar e proporciona uma proteção potente e económica.

Argumentos para a Venda

Máxima proteção de energia com a monitorização da UPS PowerShield
Dimensões compactas e design ergonómico
Funcionamento silencioso

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Dimensões compactas e design ergonómico
O iDialog pode ser colocado em cima de uma secretária ou noutro local conveniente, com ligações de fácil acesso e um painel frontal informativo.

Funcionamento silencioso

O iDialog pode ser utilizado para proteger outros dispositivos electrónicos sensíveis, incluindo home cinemas, gravadores de CD, leitores de DVD e receptores de satélite e digitais terrestres.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS iDialog IDG 800 - UPS - 480 Watt - 800 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	3.4 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	480 Watt / 800 VA
Conectores de Entrada	1 x Potência
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13 (UPS and surge)
Bateria	Ácido de chumbo
Rede	USB
Cor	Preto
Requisitos do sistema	SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / 7
Dimensões (LxPxA)	9 cm x 23.2 cm x 19.2 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	2 x cabo de alimentação - externo Cabo USB - externo
Padrões de Conformidade	GS, NEMKO, IEC 62040-2 class B, IEC 62040-1-1

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	0 dBA

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	PowerShield3
SO necessário	SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / 7

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 220 - 240 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Margem de voltagem de entrada	+ 20% / - 25%
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x Potência
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13 (UPS and surge)
Voltagem de saída	AC 230 V 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	480 Watt / 800 VA
Protecção de sobretensão dataline	Rede - RJ-45
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Protecção do circuito	Fusível

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
------------	-----------------

Dimensões e peso

Largura	9 cm
Profundidade	23.2 cm
Altura	19.2 cm
Peso	3.4 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	30 cm
Profundidade da remessa	13.8 cm
Altura da remessa	27.8 cm
Peso de remessa	4.1 kg

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.