

C2G Cat5e Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83144)

C2G Cat5e Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 3 m - PTNB - CAT 5e - moldado, sem nós, entrançado - cinza



Argumentos para a Venda

A frequência testada de até 350 MHz garante um desempenho ótimo
Conectores banhados a ouro e revestimento em PVC para maior durabilidade e fiabilidade
Compatível com PCs para uma utilização versátil
Em conformidade com as normas RoHS para segurança ambiental
Inclui esquema de cablagem T568B para ligações estáveis

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade de alta qualidade
O cabo patch de rede Cat5e Booted Unshielded (UTP) da C2G foi concebido com um revestimento de PVC de alta qualidade e conectores dourados para garantir uma conectividade fiável e durabilidade. O seu calibre de fio americano (AWG) de 24 suporta uma transmissão de dados eficiente, tornando-o uma escolha ideal para vários requisitos de rede.

Desempenho melhorado
Com uma frequência testada de até 350 MHz, este cabo de ligação garante um desempenho melhorado para a sua rede. O esquema de cablagem T568B e a presença de 4 pares por cabo garantem que a ligação se mantém estável e forte, proporcionando-lhe uma experiência de rede sem falhas.

Compatibilidade universal
Concebido para ser compatível com PCs, este cabo de rede apresenta conectores RJ-45 macho em ambas as extremidades, tornando-o versátil para ligar uma vasta gama de dispositivos. A sua conformidade com as normas RoHS também garante que cumpre os requisitos regulamentares globais, tornando-o uma escolha segura e amiga do ambiente.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat5e Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 3 m - cinza
Tipo	Cabo patch - CAT 5e
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Fios por cabo	8 fios
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	3 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Cinza

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 5e
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares

Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	3 m
Cor	Cinza

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 350 MHz
-------------------------	--------------------

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.