

Riello UPS Sentinel Dual SDH 1500 (SDH 1500)

Riello UPS Sentinel Dual SDH 1500 - UPS - AC 220/230/240 V - 1.35 kW - 1500 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 8 - 2U - 19" - preto



O Sentinel Dual é a versão de alta densidade da gama Sentinel Pro de UPS em linha de dupla conversão. A Sentinel Dual foi concebida para alimentar cargas críticas, como servidores, sistemas de armazenamento, equipamento telefónico, sistemas médicos e aplicações industriais; e é ideal para servidores blade com um fator de potência de entrada próximo da unidade. O design flexível e funcional da Sentinel Dual, em torre ou, rodando simplesmente o painel de imitação, pode ser utilizada num armário de montagem em bastidor.

Argumentos para a Venda

- Tensão de saída filtrada, estabilizada e fiável
- Elevada capacidade de sobrecarga
- Reinício automático programável quando a energia da rede eléctrica regressa
- Arranque a frio programável a partir da bateria
- Correcção do fator de potência
- Totalmente configurável
- Elevado nível de fiabilidade da bateria
- Elevado nível de fiabilidade da UPS
- Proteção de entrada

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Tempos de funcionamento alargados
Para aplicações que requerem tempos de funcionamento mais longos, o Sentinel Dual pode ser instalado com pacotes de extensão de bateria.

Comunicação avançada
Em termos de comunicação, o Sentinel Dual tem um painel mímico incorporado com um LCD para mostrar as tensões de entrada e saída e o estado de carga da bateria. O Sentinel Dual também oferece a máxima flexibilidade para integração com qualquer sistema de comunicação.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS Sentinel Dual SDH 1500 - UPS - 1.35 kW - 1500 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Tamanho de prateleira	19" - 2U
Peso	18 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V
Capacidade de Alimentação	1.35 kW / 1500 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo expansível
Qtd Baterias	3
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto
Requisitos do sistema	UNIX, SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, VMware ESX Server
Dimensões (LxPxxA)	45 cm x 42.5 cm x 8.7 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação - externo Cabo USB - externo Cabo em série - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído

Recursos	Monitor LCD, derivação interna, protecção contra sobrecorrente, protecção contra sobrevoltagem, protecção de sub-tensão, protecção de curto-circuito, Soft Start Technology (SST), protecção térmica
Padrões de Conformidade	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	40 dBA

Bateria

Tipo	Expansível
Quantidade	3
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de recarga	4 horas

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	On line
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 184 - 276 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	8 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	1.35 kW / 1500 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	300 Joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	55 cm
Profundidade da remessa	60 cm
Altura da remessa	24.5 cm
Peso de remessa	21.5 kg

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Altura (unidades de bastidor)	2U
Tamanho de prateleira	19"
Cor	Preto

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso

Largura	45 cm
Profundidade	42.5 cm

Altura	8.7 cm
Peso	18 kg

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - D-Sub (DB-9) de 9 pinos 1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x Slot de Expansão

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	PowerShield3
SO necessário	UNIX, SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, VMware ESX Server

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.