

C2G Cat5e Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83184)

C2G Cat5e Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 3 m - PTNB - CAT 5e - moldado, sem nós, entrançado - preto



Argumentos para a Venda

Conectores RJ-45 banhados a ouro para uma melhor qualidade de sinal
Revestimento em PVC e 24 AWG para maior durabilidade
Suporta frequências até 350 MHz para transmissão de dados a alta velocidade
Em conformidade com as normas RoHS para segurança ambiental

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade melhorada

O cabo patch de rede Cat5e Booted Unshielded (UTP) da C2G garante uma ligação fiável com os seus conectores RJ-45 banhados a ouro de alta qualidade. Estes conectores proporcionam uma ligação segura entre dispositivos, minimizando as interferências e maximizando a qualidade do sinal para um desempenho ótimo da rede.

Design durável

Concebido com um revestimento de PVC robusto e um calibre de fio americano (AWG) de 24, este cabo de rede foi concebido para suportar os rigores da utilização diária. A sua durabilidade garante uma solução duradoura para as necessidades de rede, quer em casa quer no escritório.

Desempenho de alta velocidade

Suportando frequências testadas até 350 MHz, este cabo CAT 5e facilita a transmissão de dados a alta velocidade. É ideal para suportar configurações de rede complexas que requerem elevada largura de banda, desde videoconferência a computação em nuvem.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat5e Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 3 m - preto
Tipo	Cabo patch - CAT 5e
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Fios por cabo	8 fios
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	3 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Preto

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 5e
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Fios por cabo	8 fios
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro

Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	3 m
Cor	Preto

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 350 MHz
-------------------------	--------------------

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.