

Riello UPS iDialog IDR 1200 (IDR 1200)

Riello UPS iDialog IDR 1200 - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 720 Watt - 1200 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 5

A UPS iDialog foi concebida para proteger PCs e periféricos críticos em ambientes domésticos e de pequenos escritórios. A iDialog é fácil de instalar e proporciona uma proteção potente e económica.



Argumentos para a Venda

Máxima proteção de energia com a monitorização da UPS PowerShield
Dimensões compactas e design ergonómico
Funcionamento silencioso

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Dimensões compactas e design ergonómico
O iDialog pode ser colocado em cima de uma secretária ou noutro local conveniente, com ligações de fácil acesso e um painel frontal informativo.
Funcionamento silencioso
O iDialog pode ser utilizado para proteger outros dispositivos electrónicos sensíveis, incluindo home cinemas, gravadores de CD, leitores de DVD e receptores de satélite e digitais terrestres.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS iDialog IDR 1200 - UPS - 720 Watt - 1200 VA
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Peso	6.6 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	230 V ± 10%
Capacidade de Alimentação	720 Watt / 1200 VA
Conectores de saída	4 x potência CEE 7/4 2 x IEC 60320 C14 de alimentação
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	12 min
Rede	RS-232, USB
Dimensões (LxPxA)	9.3 cm x 31 cm x 27 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
---------------------	----------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos 1 x gestão (RS-232) - D-Sub (DB-9) de 9 pinos 1 x EPO (emergency power off)
------------	--

Diversos

Cabos incluídos	2 x cabo de alimentação - externo Cabo USB - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Protecção de sobrecarga, desligar automático, protecção contra descarga
Padrões de Conformidade	GS, NEMKO, EN 62040-2, Directive 93/68/EEC, Directive 73/23/EEC, Directive 89/336/EEC, Directive 92/31/EEC, EN 62040-1:2008

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	40 dB

Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 220 - 240 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Margem de voltagem de entrada	+ 20% / - 25%
Frequência necessária	50/60 Hz
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x potência CEE 7/4 2 x IEC 60320 C14 de alimentação
Voltagem de saída	230 V ± 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	720 Watt / 1200 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Proteção do circuito	Disjuntor

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de recarga	4 horas
Recursos	Sem manutenção, selado

Dimensões e peso

Largura	9.3 cm
Profundidade	31 cm
Altura	27 cm
Peso	6.6 kg

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.