

## C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83409)

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 3 m - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós, entrançado - preto



### Argumentos para a Venda

Suporta frequências testadas até 550 MHz para transmissão de dados a alta velocidade  
24 AWG com revestimento em PVC para maior durabilidade  
Conectores RJ-45 banhados a ouro para ligações fiáveis e resistentes à corrosão  
Compatível com sistemas de PC, garantindo uma utilização alargada  
Cumprir as normas RoHS, tornando-o numa escolha ambientalmente responsável

### Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Conectividade de alta velocidade**  
Experimente um desempenho de rede sem falhas com o cabo de rede Cat6 Booted Unshielded (UTP) Patch Cable, concebido para suportar frequências testadas até 550 MHz. Isto assegura a transmissão de dados a alta velocidade para as suas necessidades informáticas, tornando-o uma escolha adequada para ambientes domésticos e de escritório.

**Design durável**  
Construído com um calibre de fio americano de 24 AWG (American Wire Gauge) e um revestimento de PVC robusto, este cabo de remendo foi concebido para durabilidade e utilização a longo prazo. Os conectores RJ-45 banhados a ouro proporcionam uma ligação fiável e resistem à corrosão, garantindo que a configuração da sua rede permanece intacta.

**Compatibilidade universal**  
O cabo de ligação de rede Cat6 Booted não blindado (UTP) segue o esquema de cablagem T568B e é compatível com sistemas de PC. Esta compatibilidade universal garante uma instalação sem problemas para uma vasta gama de configurações de rede.

### Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 3 m - preto
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	3 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Preto

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	3 m

Cor	Preto
-----	-------

## Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 550 MHz
-------------------------	--------------------

## Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
----------	---------------

Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
--------------------------------	---------------

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*