

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83404)

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 30 cm - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós, entrançado - preto



O cabo de ligação de rede C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) amplia a sua rede com um melhor desempenho e fiabilidade. Concebido para cumprir as especificações CAT 6, este cabo de ligação está equipado com fio de cobre de 24 AWG e conectores RJ-45 banhados a ouro para uma conectividade óptima e uma perda de sinal mínima. O revestimento de PVC durável e a redução da diafonia de extremidade próxima (NEXT) garantem um sinal estável e nítido, adequado para utilização no escritório e em casa. Em conformidade com as normas RoHS e TIA/EIA-568-B.2-1, este cabo é uma escolha responsável para os seus requisitos de rede.

Argumentos para a Venda

Fio de cobre 24 AWG para uma conectividade fiável
Os conectores RJ-45 banhados a ouro garantem uma perda mínima de sinal
Revestimento em PVC para maior durabilidade
Reduzido Near-End Crosstalk (NEXT) para um sinal mais claro
Em conformidade com as normas RoHS e TIA/EIA-568-B.2-1

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade melhorada
O cabo patch de rede Cat6 Booted Unshielded (UTP) da C2G foi concebido com fio de cobre 24 AWG de alta qualidade, garantindo uma conectividade fiável e uma transferência de dados de alta velocidade para as suas necessidades de rede.

Design durável
Com um revestimento de PVC robusto e conectores RJ-45 banhados a ouro, este cabo de ligação foi concebido para ser durável e ter uma perda de sinal mínima, o que o torna a escolha ideal para ambientes domésticos e de escritório.

Interferência reduzida
Com Near-End Crosstalk (NEXT) minimizado e perda de retorno estrutural (SRL) reduzida, o cabo fornece um sinal mais claro e fiável, melhorando o desempenho geral da sua rede.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 30 cm - preto
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Moldado, sem nós, entrançado, paradiafonia minimizada (NEXT), perda de retorno estrutural reduzida (SRL)
Comprimento do Cabo	30 cm
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Preto
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Pares por cabo	4 pares
Impedância	100 Ohm

Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado, paradiáfonia minimizada (NEXT), perda de retorno estrutural reduzida (SRL)
Comprimento do Cabo	30 cm
Cor	Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, TIA/EIA-568-B.2-1
-------------------------	-------------------------

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.