

D-Link DUB-1312 (DUB-1312)

D-Link DUB-1312 - Adaptador de rede - USB 3.0 - Gigabit Ethernet



O adaptador de rede D-Link DUB-1312 é um dispositivo de elevado desempenho concebido para satisfazer as necessidades de conectividade dos utilizadores de Mac e PC. Com o seu suporte para Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, oferece opções versáteis de conectividade de rede. O adaptador possui uma interface USB 3.0, garantindo taxas de transferência de dados rápidas até 1 Gbps. Isto torna-o uma excelente escolha para tarefas que requerem transmissão de dados a alta velocidade, incluindo partilha de ficheiros, transmissão de vídeo e jogos online. O seu formato compacto e externo, o DUB-1312 portátil e prático, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação externa. Esta característica é particularmente vantajosa para os utilizadores que necessitam de uma ligação de rede fiável em movimento. Além disso, o adaptador inclui indicadores de estado da ligação/atividade e da velocidade de transmissão da porta, fornecendo informações valiosas sobre o estado da rede e o desempenho do adaptador num relance. Em conformidade com as normas da FCC e com uma vasta gama de temperaturas de funcionamento, o DUB-1312 é uma escolha duradoura e fiável para todas as suas necessidades de ligação em rede.

Argumentos para a Venda

Suporta Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet para uma conectividade de rede versátil
Compatível com Mac e PC, garantindo uma utilização alargada
Taxa de transferência de dados de 1 Gbps para uma rápida partilha e transferência de ficheiros
Interface USB 3.0 para comunicação de dados a alta velocidade
Design alimentado por USB para fácil portabilidade e utilização sem fontes de alimentação externas

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade eficiente

O adaptador de rede D-Link DUB-1312 garante uma conectividade eficiente com o seu suporte para Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, tornando-o versátil para várias velocidades de rede.

Compatibilidade universal

Concebido para uma ampla compatibilidade, este adaptador funciona sem problemas com sistemas Mac e PC, oferecendo uma solução flexível para utilizadores de diferentes plataformas.

Transferência de dados a alta velocidade

Com uma taxa de transferência de dados de 1 Gbps e interface USB 3.0, o DUB-1312 facilita a transferência rápida de ficheiros, aumentando a produtividade e minimizando os tempos de espera.

Monitorização fácil

Os indicadores de estado para ligação/atividade e velocidade de transmissão da porta permitem uma monitorização rápida, garantindo que os utilizadores estão sempre informados sobre o estado da rede e o desempenho do adaptador.

Compacto e portátil

Graças ao seu formato externo e à função de alimentação por USB, o DUB-1312 é compacto e portátil, o que o torna a escolha ideal para utilizadores em movimento.

Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DUB-1312 - adaptador de rede - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	SuperSpeed USB 3.0
Portas	Gigabit Ethernet
Dimensões (LxPxA)	7.44 cm x 2.1 cm x 1.6 cm
Peso	46.4 g
Tipo de cabo	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Taxa de transferência de dados	1 Gbps
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Requisitos do sistema	Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Linux 2.6.14, Microsoft Windows Vista / 7 / 8

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de rede
---------------------	-------------------

Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	SuperSpeed USB 3.0

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x 1000Base-T - RJ-45
------------	------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	FCC
-------------------------	-----

Rede

Portas	Gigabit Ethernet
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Taxa de transferência de dados	1 Gbps
Indicadores de estado	Ligação/actividade, velocidade de transmissão da porta
Características	USB motorizado
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Linux 2.6.14, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
---------------	--

Dimensões & Peso

Largura	7.44 cm
Profundidade	2.1 cm
Altura	1.6 cm
Peso	46.4 g

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.