

D-Link DPE-301GI (DPE-301GI)

D-Link DPE-301GI - Injetor de energia - 30 watt



O injetor PoE D-Link DPE-301GI é uma solução de alimentação robusta concebida para satisfazer as necessidades dos dispositivos de rede de alta potência. Com a capacidade de fornecer até 30 W de potência, garante que os seus dispositivos são adequadamente alimentados para um desempenho ótimo. O seu fator de forma externo e o tipo de conector RJ-45 tornam-na uma opção versátil e fácil de integrar para uma variedade de configurações. O DPE-301GI funciona eficientemente numa vasta gama de humidade (5 - 95% sem condensação) e temperaturas (até 50°C), garantindo fiabilidade em diversas condições ambientais. A conformidade com normas como a FCC, BSMI, RCM e VCCI atestam ainda mais a sua qualidade e segurança. Quer seja para utilização em casa ou no escritório, o D-Link DPE-301GI oferece uma solução fiável para alimentar os seus dispositivos de rede.

Argumentos para a Venda

30 W de potência para suportar dispositivos de alta potência
Funciona eficazmente numa gama de humidade de 5 a 95%
Concebido para ser fiável até 50°C
Em conformidade com várias normas, incluindo FCC e BSMI
Fator de forma externo com conector RJ-45 para fácil integração

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Fonte de alimentação eficiente

O injetor PoE D-Link DPE-301GI foi concebido para fornecer energia até 30 W, assegurando que os seus dispositivos de alta potência recebem a energia de que necessitam para funcionar eficientemente.

Ampla gama de funcionamento

Com uma gama de humidade de funcionamento de 5 - 95% (sem condensação) e uma temperatura máxima de funcionamento de 50°C, este injetor PoE foi concebido para funcionar de forma fiável numa variedade de condições ambientais.

Compatibilidade universal

Com um conector RJ-45, o DPE-301GI é compatível com uma vasta gama de dispositivos de rede, o que o torna uma solução versátil para as suas necessidades de alimentação eléctrica.

Ficha Técnica

Descrição do produto	D-Link DPE-301GI - injetor de energia - 30 watt
Tipo de dispositivo	Injetor de energia - externo
Peso	70 g
Voltagem de saída	54 V
Capacidade de Alimentação	30 watt
Conectores de saída	1 x RJ-45
Acessórios incluídos	Adaptador de alimentação
Dimensões (LxPxA)	10.98 cm x 6.22 cm x 2.45 cm

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Injetor de energia - externo
---------------------	------------------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Adaptador de alimentação
Cabos incluídos	Cabo de rede - externo
Padrões de Conformidade	UL, VCCI, BSMI, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, RCM

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95% (sem condensação)

Dispositivo de energia

Detalhes dos conectores de saída de energia	1 x RJ-45
---	-----------

Voltagem de saída	54 V
-------------------	------

Capacidade de Alimentação	30 watt
---------------------------	---------

Dimensões e peso

Largura	10.98 cm
---------	----------

Profundidade	6.22 cm
--------------	---------

Altura	2.45 cm
--------	---------

Peso	70 g
------	------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.