

Riello UPS Net Power NPW 800 (NPW 800)

Riello UPS Net Power NPW 800 - UPS - AC 220/230/240 V - 480 Watt - 800 VA - USB - conectores de saída: 4 - preto



A série NetPower inclui o modelo NPW 800 e utiliza a tecnologia Digital Line Interactive (VI). A carga é alimentada a partir da rede eléctrica através de um AVR para estabilizar as tensões de corte, queda e sobretensão, e filtros EMI para suprimir picos e transientes. Quando a rede eléctrica falha, a carga é alimentada pelo inversor com uma pseudo onda sinusoidal para proporcionar tempo de funcionamento suficiente para o encerramento do sistema informático utilizando o PowerShield.

Argumentos para a Venda

Estabilização e filtragem da alimentação eléctrica

Capacidade de arranque a frio: a UPS pode ligar-se sem a presença de uma fonte de alimentação

Elevada fiabilidade com função de teste de bateria incorporada

Fornecida com 2 cabos de saída

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS Net Power NPW 800 - UPS - 480 Watt - 800 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	4.9 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	480 Watt / 800 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	4 x power IEC 60320 C13 (UPS and surge)
Bateria	Ácido de chumbo
Rede	USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	10 cm x 28.7 cm x 14.2 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Margem de voltagem de entrada	± 25%
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power IEC 60320 C13 (UPS and surge)
Voltagem de saída	AC 230 V 50/60 Hz

Capacidade de Alimentação	480 Watt / 800 VA
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	14 cm
Profundidade da remessa	33.2 cm
Altura da remessa	22 cm
Peso de remessa	6.3 kg

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto

Dimensões e peso

Largura	10 cm
Profundidade	28.7 cm
Altura	14.2 cm
Peso	4.9 kg

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de recarga	8 horas

Diversos

Cabos incluídos	2 x cabo de alimentação
Recursos	Regulador de Tensão Automático, função de arranque a frio
Padrões de Conformidade	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.