

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83485)

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 50 cm - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós, entrançado - branco



Argumentos para a Venda

Frequência testada até 550 MHz para um desempenho de rede superior
Conectores banhados a ouro e um revestimento de PVC durável para maior conectividade e longevidade
Compatível com PCs, oferecendo opções de ligação versáteis
Tecnologia UTP e um esquema de cablagem T568B para uma transmissão de dados fiável
Conformidade com RoHS, garantindo a adesão a normas ambientais e de segurança

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade de alta qualidade
O cabo patch de rede Cat6 Booted Unshielded (UTP) da C2G foi concebido com um revestimento de PVC de alta qualidade e conectores dourados para garantir uma conectividade fiável e durabilidade. O seu calibre de fio americano (AWG) de 24 suporta uma transmissão de dados eficiente, tornando-o uma escolha ideal para várias necessidades de rede.

Desempenho melhorado
Com uma frequência testada de até 550 MHz, este cabo de ligação foi concebido para melhorar o desempenho da sua rede. O esquema de cablagem T568B e a tecnologia UTP facilitam uma ligação estável e segura, adequada para ambientes domésticos e de escritório.

Compatibilidade universal
Este cabo de rede tem compatibilidade universal com PCs, assegurando uma ligação sem problemas a uma vasta gama de dispositivos. Os seus conectores RJ-45 macho em ambas as extremidades proporcionam uma ligação fácil e segura, tornando-o uma escolha versátil para qualquer configuração.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 50 cm - branco
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	50 cm
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Branco

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	50 cm

Cor	Branco
-----	--------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 550 MHz
-------------------------	--------------------

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
----------	---------------

Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
--------------------------------	---------------

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*