

Riello UPS Net Power NPW 1500 (NPW 1500)

Riello UPS Net Power NPW 1500 - UPS - AC 220/230/240 V - 900 Watt - 1500 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 6 - cinza escuro



Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS Net Power NPW 1500 - UPS - 900 Watt - 1500 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	11.1 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	900 Watt / 1500 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	6 x power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Rede	RS-232, USB
Cor	Cinza escuro
Dimensões (LxPxA)	14.6 cm x 39.7 cm x 20.5 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Cinza escuro

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos 1 x gestão (RS-232) - D-Sub (DB-9) de 9 pinos
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	2 x cabo de alimentação
Recursos	Monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, função de arranque a frio
Padrões de Conformidade	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Margem de voltagem de entrada	+ 20% / - 26%
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 230 V 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	900 Watt / 1500 VA
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de recarga	4 horas

Dimensões e peso

Largura	14.6 cm
Profundidade	39.7 cm
Altura	20.5 cm
Peso	11.1 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	23 cm
Profundidade da remessa	48 cm
Altura da remessa	28 cm
Peso de remessa	13.5 kg

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.