

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83408)

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 2 m - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós, entrançado - preto



Argumentos para a Venda

Os conectores RJ-45 banhados a ouro garantem uma ligação fiável
Suporta frequências até 550 MHz para transferência de dados a alta velocidade
Classificação CAT 6 para um desempenho de rede fiável
O revestimento em PVC proporciona durabilidade e flexibilidade
Em conformidade com as normas RoHS para segurança ambiental

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade melhorada

O cabo patch de rede Cat6 Booted Unshielded (UTP) da C2G foi concebido com conectores RJ-45 banhados a ouro em ambas as extremidades, garantindo uma ligação de alta qualidade e resistente à corrosão para um desempenho de rede consistente.

Desempenho de alta velocidade

Com uma frequência testada de até 550 MHz, este cabo de ligação suporta a transferência de dados a alta velocidade para aplicações de servidor, computação em nuvem e transmissão de vídeo HD, tornando-o uma escolha adequada para várias necessidades de rede.

Design durável

Com um revestimento em PVC e um calibre de fio americano (AWG) de 24, este cabo foi concebido para suportar uma utilização rigorosa em qualquer ambiente, garantindo durabilidade e flexibilidade a longo prazo.

Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 2 m - preto
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	2 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Preto

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	2 m
Cor	Preto

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 550 MHz
-------------------------	--------------------

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
----------	---------------

Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
--------------------------------	---------------

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.