

Eaton Ellipse PRO 650 (ELP650DIN)

Eaton Ellipse PRO 650 - UPS - AC 230 V - 400 watt - 650 VA - 7 Ah - USB - conectores de saída: 4 - 2U - 19"



A Eaton Ellipse PRO é uma UPS line-interative desenvolvida especificamente para proteger postos de trabalho que executam aplicações exigentes. A Ellipse PRO possui um display LCD que permite medições e saber o seu estado em tempo real. Também possui tomadas EcoControl, que permitem a economia de energia de até 20 por cento e Redução Avançada de Surtos (ASR), que cumpre integralmente os requisitos da norma IEC 61643-1.

Argumentos para a Venda

Display LCD que permite saber o estado e medições em tempo real

Oferece uma energia de saída limpa com a Regulagem Automática de Voltagem (AVR, com buck e boost)

Função EcoControl que ajuda a economizar até 20% de energia em comparação com UPSs de gerações anteriores

Inclui um dispositivo de proteção contra surtos de alta performance que está em conformidade com a norma IEC 61643-1

Até 8 tomadas de saída para ligar o seu PC e periféricos

Design extra-plano conveniente para fácil instalação em qualquer ambiente de escritório

Porta USB e software Eaton UPS Companion, que permite o desligamento do sistema em segurança, a medição do consumo de energia e uma fácil configuração das definições da UPS

Protege as conexões de dados, tais como Ethernet, Internet e linhas telefónicas

Ficha Técnica

Descrição do produto	Eaton Ellipse PRO 650 - UPS - 400 watt - 650 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Tamanho de prateleira	19" - 2U
Peso	6.6 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V + 15% / - 20%
Capacidade de Alimentação	400 watt / 650 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	3 x power CEE 7/7 (UPS and surge) 1 x power CEE 7/7 (sobretensão)
Bateria	Ácido de chumbo - 7 Ah
Duração (Até)	9 min a meia carga
Rede	USB
Dimensões (LxPxA)	8.2 cm x 28.5 cm x 26 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	35 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 85%

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 165 - 285 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 150 - 285 V
Provided de frequência	50/60 Hz

Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	3 x power CEE 7/7 (UPS and surge) † 1 x power CEE 7/7 (sobretensão)
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V + 15% / - 20% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	400 watt / 650 VA
Protecção de sobretensão dataline	Linha de rede/telefone - RJ-45/RJ-11 - 1 linha de entrada / 1 linha de saída
Supressão de pico de energia	Sim
Protecção do circuito	Disjuntor

Diversos

Cabos incluídos	Cabo USB - externo
Kit de montagem em bastidor	Opcional
Recursos	Montável em parede, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, protecção de descarga forte, função de arranque a frio, saídas EcoControl Master/Control
Padrões de Conformidade	CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, EN 62040-1-1, EN 62040-2

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	USB
-----------------------------------	-----

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Capacidade	7 Ah
Tempo de execução (até)	9 min a meia carga † 5 min a 70% da carga

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Altura (unidades de bastidor)	2U
Tamanho de prateleira	19"

Dimensões e peso

Largura	8.2 cm
Profundidade	28.5 cm
Altura	26 cm
Peso	6.6 kg

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos † Garantia limitada - baterias - 3 anos
-------------------	--

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Eaton UPS Companion
-------------------	---------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos
------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.