

## C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable (83490)

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 5 m - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós, entrançado - branco



### Argumentos para a Venda

Suporta frequências até 550 MHz para transferência de dados a alta velocidade  
Fios de cobre de 24 AWG envoltos num revestimento de PVC durável  
Conectores RJ-45 banhados a ouro para uma ligação fiável  
Compatível com sistemas de PC para uma utilização versátil  
Em conformidade com as normas RoHS para segurança ambiental

### Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

**Conectividade de alta velocidade**  
Experimente um desempenho de rede sem falhas com o cabo de remendo de rede Cat6 Booted Unshielded (UTP), concebido para suportar frequências testadas até 550 MHz. Isto assegura a transferência de dados a alta velocidade para aplicações de servidor, computação em nuvem e vigilância por vídeo.

**Design durável**  
Construído com um revestimento de PVC e fios de cobre de 24 AWG (American Wire Gauge), este cabo de ligação foi concebido para durabilidade e utilização a longo prazo. Os conectores RJ-45 banhados a ouro proporcionam uma ligação segura e resistente à corrosão, aumentando a longevidade do cabo.

**Compatibilidade universal**  
Com um esquema de cablagem T568B e compatível com sistemas de PC, este cabo de rede oferece opções de conectividade versáteis. O seu design universal garante que pode ser facilmente integrado em configurações de rede existentes sem problemas de compatibilidade.

### Ficha Técnica

Descrição do produto	C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - cabo patch - 5 m - branco
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	5 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Branco

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Conector Placado	Ouro
Características	Moldado, sem nós, entrançado
Comprimento do Cabo	5 m

Cor	Branco
-----	--------

## Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS - até 550 MHz
-------------------------	--------------------

## Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
----------	---------------

Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
--------------------------------	---------------

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*