

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM (SMT2200RMI2UNC)

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 1980 watt - 2200 VA - Ethernet, RS-232, USB - conectores de saída: 9 - 2U - com APC UPS Network Management Card - para P/N: AR3103SP, AR3106SP, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A



Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS 2200VA LCD RM - UPS - 1980 watt - 2200 VA - com APC UPS Network Management Card
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	42.22 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 5%
Capacidade de Alimentação	1980 watt / 2200 VA
Conectores de Entrada	1
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	5.4 min carga total
Rede	Ethernet, RS-232, USB
Acessórios incluídos	Trilhos de montagem do suporte, sonda de temperatura
Dimensões (LxPxA)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	APC UPS Network Management Card
Projetado para	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Embalado com	APC UPS Network Management Card

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos Gestão (Ethernet) - RJ-45
Slots de Expansão:	1 (total) / 0 (livres) x SmartSlot

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--

Diversos

Acessórios incluídos	Trilhos de montagem do suporte, sonda de temperatura
Cabos incluídos	Cabo em série - externo Cabo USB - externo Cabo de alimentação - externo - 2 m
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, indicadores de LED, função de arranque a frio, teste automático, notificação de falha antecipativa, baterias substituíveis, medidor de energia
Padrões de Conformidade	GS, VDE, IEC 62040-2, IRAM, RoHS, WEEE, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	55 dBA

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Provided de frequência	47 - 63 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3Hz
Conectores de Entrada	1
Detalhes dos conectores de saída de energia	8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5% - 47 - 63 Hz
Capacidade de Alimentação	1980 watt / 2200 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	375 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	5.4 min a carga completa 16 min a meia carga
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	4 ms
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

Dimensões e peso

Largura	48 cm
Profundidade	68.3 cm
Altura	8.6 cm
Peso	42.22 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	60 cm
Profundidade da remessa	98 cm

Altura da remessa	25.4 cm
Peso de remessa	49.63 kg

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	Ethernet, RS-232, USB
-----------------------------------	-----------------------

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF202BLK, ACF400, ACF402, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0320, NBRK0320E, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0356A
----------------	---

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.