

Riello UPS Vision Dual VSD 3000 (VSD 3000)

Riello UPS Vision Dual VSD 3000 - UPS - AC 220/230/240 V - 2.7 kW - 3000 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 9 - 2U - 19" - preto



A série Vision Dual (torre e bastidor) inclui modelos de 1100 VA a 3000 VA. A série Vision Dual, pela sua conectividade e comunicações avançadas, é a solução ideal para os clientes mais exigentes que necessitam de um sistema de alimentação que ofereça uma proteção superior e versatilidade para a proteção de cargas críticas - servidores de chão ou montados em bastidor, hardware de rede e sistemas de armazenamento. A Vision Dual tem um design moderno, uma escolha de formatos funcionais e representa a tecnologia de ponta da equipa de investigação e desenvolvimento da Riello UPS. A UPS pode atingir uma eficiência de funcionamento de 98% e tem um fator de potência de saída de 0,9.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS Vision Dual VSD 3000 - UPS - 2.7 kW - 3000 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Tamanho de prateleira	19" - 2U
Peso	31.5 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V ± 5%
Capacidade de Alimentação	2.7 kW / 3000 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Rede	RS-232, USB
Acessórios incluídos	Forte
Cor	Preto
Requisitos do sistema	UNIX, SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8
Dimensões (LxPxA)	45 cm x 62.5 cm x 8.7 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Altura (unidades de bastidor)	2U
Tamanho de prateleira	19"
Cor	Preto

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos 1 x gestão (RS-232) - D-Sub (DB-9) de 9 pinos
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x Slot de Expansão

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Forte
Cabos incluídos	Cabo USB - externo Cabo em série - externo Cabo de alimentação - externo
Recursos	Monitor LCD, Regulador de Tensão Automático

Padrões de Conformidade IEC 62040-1-1, IEC 62040-2

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto RS-232, USB

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima 40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento 0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora 40 dBA

Software / Requisitos do sistema

Software incluído PowerShield3
SO necessário UNIX, SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS Linha interativa
Voltagem de entrada AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada AC 162 - 290 V
Provided de frequência 50/60 Hz
Frequência necessária 50/60 Hz
Conectores de Entrada 1 x IEC 60320 C20 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia 8 x power IEC 60320 C13 | 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Voltagem de saída AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação 2.7 kW / 3000 VA
Forma de onda em saída Sinusóide
Supressão de pico de energia Sim
Avaliação da Energia de Tensão 300 Joules

Bateria

Tempo de recarga 4 horas

Dimensões e peso

Largura 45 cm
Profundidade 62.5 cm
Altura 8.7 cm
Peso 31.5 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa 60 cm
Profundidade da remessa 76 cm
Altura da remessa 24 cm
Peso de remessa 36.5 kg

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.