

## Riello UPS Protect Plus PRP 850 (PRP850)

Riello UPS Protect Plus PRP 850 - UPS - AC 220-240 V - 480 watt - 850 VA - conectores de saída: 2 - preto



A UPS Riello Protect Plus PRP 850 é uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) fiável, concebida para proteger os seus dispositivos críticos contra interrupções de energia. Com uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção e um tempo de recarga rápido de 8 horas, garante que o seu equipamento permanece alimentado durante as falhas de energia. Esta UPS foi concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade, o que a torna versátil para qualquer ambiente. Com uma capacidade de energia de 850 VA e fornecendo 480 watts, está equipada para lidar com uma variedade de dispositivos. A segurança é uma prioridade, com proteção contra sobretensão e curto-circuito, complementada por um disjuntor para maior segurança. O PRP 850 funciona silenciosamente a 0 dBA, o que o torna uma escolha ideal para ambientes onde o ruído é uma preocupação. A conformidade com várias normas, incluindo a EN 62040-1-1 e a EN 62040-3, sublinha a sua fiabilidade e segurança. Quer seja para utilização em casa ou no escritório, a UPS Riello Protect Plus PRP 850 oferece paz de espírito com a sua combinação de desempenho, segurança e funcionamento silencioso.

## Argumentos para a Venda

A capacidade de energia de 850 VA com 480 watts de potência fornecida garante uma energia de reserva fiável  
Suporta uma ampla gama de tensão de entrada de 220-240 V CA, acomodando várias fontes de alimentação  
Dispõe de uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção para um funcionamento sem problemas  
Em conformidade com várias normas de segurança e funcionamento, incluindo as normas EN 62040-1-1 e EN 62040-3  
Funcionamento silencioso com emissão de som de 0 dBA, perfeito para ambientes silenciosos

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Proteção eficiente da energia

A UPS Riello Protect Plus PRP 850 oferece uma proteção de energia robusta com a sua bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção, garantindo que os seus dispositivos permanecem operacionais durante as interrupções de energia. Com um tempo de recarga de apenas 8 horas, está sempre pronta para proteger contra problemas de energia.

### Optimizado para desempenho

Concebida para funcionar eficientemente numa vasta gama de condições ambientais, esta UPS pode funcionar em temperaturas de 0°C a 40°C e níveis de humidade de 0 a 95% (sem condensação), o que a torna uma escolha fiável para praticamente qualquer ambiente.

### Funcionamento silencioso

Com uma emissão sonora de 0 dBA, a UPS Riello Protect Plus PRP 850 funciona silenciosamente, assegurando que não há ruído perturbador no seu ambiente de trabalho ou de vida.

### Características de segurança abrangentes

Equipada com proteção contra sobretensão e curto-circuito, juntamente com um disjuntor, esta UPS protege o seu equipamento de potenciais danos eléctricos. Os indicadores LED fornecem actualizações de estado imediatas, aumentando a comodidade e a segurança do utilizador.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Riello UPS Protect Plus PRP 850 - UPS - 480 watt - 850 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	3.1 kg
Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Voltagem de saída	AC 230 V $\pm$ 10%
Capacidade de Alimentação	480 watt / 850 VA
Bateria	Ácido de chumbo
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	8.25 cm x 22.8 cm x 20.7 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95% (sem condensação)
Emissão sonora	0 dBA

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	28.8 cm
Profundidade da remessa	12 cm
Altura da remessa	28 cm
Peso de remessa	3.4 kg

### Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 220-240 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 1Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Voltagem de saída	AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	480 watt / 850 VA
Proteção do circuito	Disjuntor

### Dimensões e peso

Largura	8.25 cm
Profundidade	22.8 cm
Altura	20.7 cm
Peso	3.1 kg

### Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto

### Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de recarga	8 horas
Recursos	Sem manutenção

### Diversos

Recursos	Indicadores de LED, protecção contra sobrevoltagem, protecção de curto-circuito
Padrões de Conformidade	EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 62040-3, Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.