

dlinkgo GO-SW-5E (GO-SW-5E/E)

dlinkgo GO-SW-5E - Interruptor - 5 x 10/100 - desktop



O D-Link dlinkgo GO-SW-5E é um switch Fast Ethernet confiável, concebido para melhorar a conectividade de rede de vários dispositivos. Com cinco portas 100Base-TX RJ-45, permite uma transmissão de dados eficiente com uma capacidade de comutação de 1 Gbps. Concebido para funcionar sem ventoinha, este switch de secretária funciona silenciosamente, ao mesmo tempo que suporta funcionalidades energeticamente eficientes. O seu design robusto adapta-se a uma ampla gama de temperaturas e níveis de humidade, garantindo um desempenho estável em vários ambientes. Ideal para pequenos escritórios, este switch suporta uma ampla gama de aplicações abrangente com sistemas de PC. Os seus recursos integrados, como deteção automática, negociação automática e uplink automático, promovem uma conectividade fácil de usar. Em conformidade com várias normas, incluindo FCC Classe B, IEEE 802.3 e RoHS, este switch oferece um funcionamento fiável para qualquer necessidade de rede.

Argumentos para a Venda

Cinco portas RJ-45 100Base-TX para ligações confiáveis
Design sem ventoinha para um funcionamento silencioso
Suporte para Ethernet com eficiência energética para reduzir o consumo de energia
Recursos integrados para fácil conectividade
Em conformidade com várias normas da indústria

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Recursos de rede eficientes

Este switch suporta uma capacidade de comutação robusta de 1 Gbps, atendendo a várias necessidades de largura de banda e garantindo uma transmissão de dados suave entre os dispositivos conectados.

Design adaptável ao ambiente

Projetado para operar em uma faixa de temperatura de 0 °C a 40 °C e armazenar em temperaturas tão baixas quanto -10 °C, este switch é versátil o suficiente para várias condições operacionais.

Operação fácil de usar

Com funcionalidades como deteção automática, negociação automática e ligação automática, a configuração e manutenção das ligações tornam-se simples, permitindo que os utilizadores se concentrem nas suas tarefas.

Em conformidade com as normas de segurança

O dispositivo está em conformidade com várias normas de conformidade, incluindo a FCC Classe B, garantindo que cumpre os requisitos de segurança e desempenho para um funcionamento confiável.

Formato compacto e versátil

O design de secretária adapta-se convenientemente a qualquer espaço de trabalho, tornando-o a escolha ideal para configurações de rede domésticas ou de pequenos escritórios.

Ficha Técnica

Descrição do produto	dlinkgo GO-SW-5E - interruptor - 5 portas
Tipo de dispositivo	Interruptor - 5 portas
Subtipo	Fast Ethernet
Portas	5 x 10/100
Desempenho	Capacidade de comutação: 1 Gbps
Dimensão da tabela de endereços MAC	2K de entradas
Características	Controle de fluxo, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), armazenar e enviar, modo half duplex, modo duplex total, sem ventilador, Energy Efficient Ethernet
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Dimensões (LxPxA)	8.7 cm x 4.79 cm x 2.17 cm
Localização	Europa

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Interruptor - 5 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	Fast Ethernet
Portas	5 x 10/100

Desempenho	Capacidade de comutação: 1 Gbps
Dimensão da tabela de endereços MAC	2K de entradas
Características	Controle de fluxo, auto-sensor por dispositivo, auto-negociação, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), armazenar e enviar, modo half duplex, modo duplex total, sem ventilador, Energy Efficient Ethernet
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Indicadores de estado	Potência, ligação/actividade

Diversos

Padrões de Conformidade	Certificado FCC Classe B, cUL, CB, RoHS, VCCI Class B
Localização	Europa

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
------------------------	----------------------------------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)
Temperatura de Armazenagem Mínima	-10 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	70 °C
Faixa de Humidade de Armazenagem	5 - 90% (sem condensação)

Dimensões & Peso

Largura	8.7 cm
Profundidade	4.79 cm
Altura	2.17 cm

Expansão / conectividade

Interfaces	5 x 100Base-TX RJ-45
------------	----------------------

Que há na caixa?

dlinkgo 5-Port Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-5E

Adaptador de alimentação externo

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.