

Startech HPE J9283B Compatible 3m 10G SFP+ to SFP+ DAC Twinax, 10 GbE SFP+ Copper DAC 10 Gbps Low Power Passive Mini GBIC/Transceiver Module DAC Firepower 1040, 10 Gbps SFP+ Cable (J9283BST)

Startech HPE J9283B Compatible 3m 10G SFP+ to SFP+ DAC Twinax, 10 GbE SFP+ Copper DAC 10 Gbps Low Power Passive Mini GBIC/Transceiver Module DAC Firepower 1040, 10 Gbps SFP+ Cable - Lifetime Warranty (J9283BST) - Cabo de ligação directa 10GBase - SFP+ (M) travado para SFP+ (M) travado - 3 m - axial duplo - SFF-8431/SFF-8432 - passivo - preto



O J9283BST é um cabo SFP+ de cobre anexado direto compatível com HP J9283B que foi criado, programado e testado para trabalhar com comutadores e routers da marca HP e satisfaz as normas industriais MSA. Este cabo Twinax de cobre passivo suporta aplicações Ethernet de 10 Gigabits ligadas através de portas SFP+ (Mini-GBIC). Este cabo SFP+ de cobre tem hot-swap, tornando os upgrades e substituições perfeitas minimizando as interrupções de rede. Concebido para um desempenho de alta velocidade, este cabo SFP+ com latência e energia reduzidas é uma alternativa económica para as montagens de cabo de fibra ótica que suportam aplicações de curta distância como ligações de comutador de rede ou servidor ponto-a-ponto em armário rack.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech HPE J9283B Compatible 3m 10G SFP+ to SFP+ DAC Twinax, 10 GbE SFP+ Copper DAC 10 Gbps Low Power Passive Mini GBIC/Transceiver Module DAC Firepower 1040, 10 Gbps SFP+ Cable - Lifetime Warranty (J9283BST) - cabo de ligação directa 10GBase - 3 m - preto
Tipo	Cabo de ligação directa 10GBase - SFF-8431/SFF-8432
Tecnologia	Axial duplo
Características	Cabo passivo
Comprimento do Cabo	3 m
Conector	SFP+ - macho - travado
Conector (Segunda Extremidade)	SFP+ - macho - travado
Cor	Preto
Número de Peça Equivalente de Fabricante OEM	HP J9283B
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo de ligação directa 10GBase - SFF-8431/SFF-8432
Tecnologia	Axial duplo
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	30
Impedância	100 Ohm
Características	Cabo passivo
Comprimento do Cabo	3 m
Peso	130 g
Cor	Preto

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia de 2 anos
-------------------	--------------------

Diversos

Número de Peça Equivalente de Fabricante OEM	HP J9283B
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, MSA

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C
-------------------------------------	-------

Conectividade

Conector	SFP+ - macho - travado
----------	------------------------

Conector (Segunda Extremidade)	SFP+ - macho - travado
--------------------------------	------------------------

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*