

## APC Smart-UPS 1500VA LCD RM (SMT1500RMI2UNC)

APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 1000 watt - 1500 VA - Ethernet, RS-232, USB - conectores de saída: 4 - 2U - preto - com APC UPS Network Management Card - para P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A



### Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS 1500VA LCD RM - UPS - 1000 watt - 1500 VA - com APC UPS Network Management Card
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	28.58 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5%
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1500 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	Power IEC 60320 C13
Bateria	Ácido de chumbo
Duração (Até)	7 min carga total
Rede	Ethernet, RS-232, USB
Acessórios incluídos	Trilhos de montagem do suporte, sonda de temperatura
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	43.2 cm x 45.7 cm x 8.9 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	APC UPS Network Management Card
Projetado para	P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3300W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto
Embalado com	APC UPS Network Management Card

#### Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45   1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos   Gestão (USB) - RJ-45
Slots de Expansão:	1 (total) / 0 (livres) x SmartSlot

#### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos   Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--

## Diversos

Acessórios incluídos	Trilhos de montagem do suporte, sonda de temperatura
Cabos incluídos	Cabo em série - externo   Cabo USB - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, indicadores de LED, função de arranque a frio, teste automático, notificação de falha antecipativa, baterias substituíveis, medidor de energia
Padrões de Conformidade	VDE, IEC 62040-2, RoHS, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

## Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	Ethernet, RS-232, USB
-----------------------------------	-----------------------

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	46 dBA

## Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

## Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Frequência necessária	50 Hz ± 3Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	Power IEC 60320 C13
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5%
Capacidade de Alimentação	1000 watt / 1500 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	459 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

## Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	7 min a carga completa   26 min a meia carga
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	2 ms
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

## Dimensões e peso

Largura	43.2 cm
Profundidade	45.7 cm
Altura	8.9 cm

Peso 28.58 kg

### Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa 59.4 cm

Profundidade da remessa 60.3 cm

Altura da remessa 25.1 cm

Peso de remessa 31.84 kg

### Informação de compatibilidade

Projetado para P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF202BLK, ACF400, ACF402, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0320, NBRK0320E, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0356A

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.