

Jabra GN1218 AC Attenuation (88011-102)

Jabra GN1218 AC Attenuation - Cabo de auricular - Quick Disconnect tomada - 2 m - para Cisco IP Phone 78XX, 88XX; BIZ 1500, 2300, 2400



Descubra o cabo para auricular Jabra GN1218 AC Attenuation, um acessório essencial para melhorar a sua conectividade e experiência de áudio. Este cabo especializado possui uma opção de desconexão rápida, permitindo uma integração rápida e sem esforço com o seu auricular. O seu design em espiral não só assegura a durabilidade, como também oferece a flexibilidade necessária em ambientes dinâmicos. Quer esteja num escritório ou num movimentado centro de chamadas, o cabo de atenuação AC Jabra GN1218 foi concebido para satisfazer as suas necessidades, proporcionando uma ligação fiável e de alta qualidade que o mantém sempre ligado.

Argumentos para a Venda

Função de desconexão rápida para uma fácil integração do auricular
Design de cabo em espiral para maior durabilidade e flexibilidade

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade melhorada

O cabo dos auscultadores Jabra GN1218 com atenuação de CA possui um conector esquerdo Quick Disconnect, oferecendo uma integração perfeita com dispositivos compatíveis. Isto garante que os utilizadores podem ligar e desligar facilmente os seus auscultadores, melhorando a experiência geral do utilizador com uma conectividade eficiente.

Design duradouro

Concebido com uma estrutura em espiral, o cabo dos auscultadores proporciona maior durabilidade e flexibilidade. Esta escolha de design permite um maior alcance sem comprometer a integridade do cabo, tornando-o ideal para ambientes de trabalho dinâmicos onde o movimento é comum.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Jabra GN1218 AC Attenuation - cabo de auricular - 2 m
Cabo	Cabo de auricular
Comprimento do Cabo	2 m
Conector	Quick Disconnect - tomada
Recursos	Torcido
Projetado para	Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841, 7861, 8811, 8821, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865; BIZ 1500, 2300, 2400

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo	Cabo de auricular
Comprimento do Cabo	2 m
Recursos	Torcido

Conectividade

Conector	Quick Disconnect - tomada
----------	---------------------------

Informação de compatibilidade

Projetado para	Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841, 7861, 8811, 8821, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865; Jabra BIZ 1500 QD Mono, 2300 QD Duo, 2300 QD Mono, 2300 QD Siemens Duo, 2300 QD Siemens Mono, 2400 II QD Duo NC, 2400 II QD Duo NC Wideband, 2400 II QD Duo NC Wideband Balanced, 2400 II QD Duo UNC, 2400 II QD Mono NC, 2400 II QD Mono NC 3 in1, 2400 II QD Mono NC 3-in-1 Wideband, 2400 II QD Mono NC 3-in-1 Wideband Balanced, 2400 II QD Mono UNC 3-in-1
----------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.