

Startech 3m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Grey, Wiring is UL Certified/TIA (N6PATC3MGR)

Startech 3m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Grey, Wiring is UL Certified/TIA - Category 6 - 24AWG (N6PATC3MGR) - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 3 m - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós - cinza



O cabo de ligação Cat 6 N6PATC3MGR (3 m) cumpre ou excede todas as especificações de cabo Categoria 6 para garantir ligações de rede Gigabit fiáveis e possui uma bainha em PVC cinzenta duradoura que lhe permite que os códigos de cor do seu cabo de rede funcionem quando necessário. Para garantir um design snagless que protege os ganchos do conector RJ45 contra danos e torna o cabo menos propenso a prender durante a instalação. O cabo também possui alívio de tensão em PVC moldado que evita que os pontos de conexão RJ45 dobrem em ângulos agudos, reduzindo o risco de falha no cabo. Obtenha o máximo desempenho com condutores de cobre de elevada qualidade. Garante capacidade de elevado desempenho para as suas aplicações Ethernet. Alimentação sobre Ethernet, usando cabos que incluem cobre de 0,25 mm². Confie conectores RJ45 que oferecem a máxima durabilidade devido à oxidação ou à corrosão.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Descrição do produto | Startech 3m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Grey, Wiring is UL Certified/TIA - Category 6 - 24AWG (N6PATC3MGR) - cabo patch - 3 m - cinza |
| Tipo | Cabo patch - CAT 6 |
| Tecnologia | Par trançado não blindado (PTNB) |
| Esquema de Instalação Eléctrica | T568B |
| Fios por cabo | 8 fios |
| Características | Moldado, sem nós |
| Comprimento do Cabo | 3 m |
| Conector | RJ-45 - macho |
| Conector (Segunda Extremidade) | RJ-45 - macho |
| Cor | Cinza |
| Garantia do fabricante | Garantia vitalícia limitada |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de cabo de rede | Cabo patch - CAT 6 |
| Tecnologia | Par trançado não blindado (PTNB) |
| Esquema de Instalação Eléctrica | T568B |
| Material de revestimento do cabo | PVC |
| American Wire Gauge (AWG) | 24 |
| Fios por cabo | 8 fios |
| Pares por cabo | 4 pares |
| Conector Placado | Ouro |
| Características | Moldado, sem nós |
| Comprimento do Cabo | 3 m |
| Cor | Cinza |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia vitalícia limitada |
|-------------------|-----------------------------|

Diversos

| | |
|-------------------------|--|
| Padrões de Conformidade | RoHS, ETL, TIA/EIA-568-B - até 500 MHz |
|-------------------------|--|

Conectividade

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Conector | RJ-45 - macho |
| Conector (Segunda Extremidade) | RJ-45 - macho |

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*