

Startech MSA Uncoded Compatible 1m 10G SFP+ to SFP+ Direct Attach Breakout Cable Twinax, 10 GbE SFP+ Copper DAC 10 Gbps Low Power Passive Transceiver Module DAC, 10GE Breakout Cable (SFP10GPC1M)

Startech MSA Uncoded Compatible 1m 10G SFP+ to SFP+ Direct Attach Breakout Cable Twinax, 10 GbE SFP+ Copper DAC 10 Gbps Low Power Passive Transceiver Module DAC, 10GE Breakout Cable - Lifetime Warranty (SFP10GPC1M) - Cabo de ligação directa 10GBase - SFP+ travado para SFP+ travado - 1 m - axial duplo - SFF-8431/SFF-8432 - passivo - preto



O SFP10GPC1M é um cabo SFP+ de cobre anexado direto compatível com MSA que foi criado, programado e testado para trabalhar em implementações de rede de 10G. Oferece conectividade de 10 GbE fiável através de cablagem de cobre, que é uma alternativa económica para configurações de cabo de fibra ótica. Este cabo Twinax ativo suporta aplicações Ethernet de 10 Gigabits ligadas através de portas SFP+ (Mini-GBIC). O cabo tem hot-swap, tornando os upgrades e substituições perfeitas minimizando as interrupções de rede. A 1 metro de comprimento e criado para um desempenho de alta velocidade, este cabo SFP+ de cobre é ideal para aplicações de média distância como ligações de comutador de rede ou servidor através de armário rack.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech MSA Uncoded Compatible 1m 10G SFP+ to SFP+ Direct Attach Breakout Cable Twinax, 10 GbE SFP+ Copper DAC 10 Gbps Low Power Passive Transceiver Module DAC, 10GE Breakout Cable - Lifetime Warranty (SFP10GPC1M) - cabo de ligação directa 10GBase - 1 m - preto
Tipo	Cabo de ligação directa 10GBase - SFF-8431/SFF-8432
Tecnologia	Axial duplo
Características	Cabo passivo
Comprimento do Cabo	1 m
Conector	SFP+ - travado
Conector (Segunda Extremidade)	SFP+ - travado
Cor	Preto
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo de ligação directa 10GBase - SFF-8431/SFF-8432
Tecnologia	Axial duplo
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	30
Impedância	100 Ohm
Características	Cabo passivo
Comprimento do Cabo	1 m
Peso	72 g
Cor	Preto

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

### Diversos

Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, MSA
-------------------------	----------------

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C

## Conectividade

Conector	SFP+ - travado
Conector (Segunda Extremidade)	SFP+ - travado

*\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*