

Startech 1m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Blue, Wiring is UL Certified/TIA (N6PATC1MBL)

Startech 1m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Blue, Wiring is UL Certified/TIA - Category 6 - 24AWG (N6PATC1MBL) - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 1 m - PTNB - CAT 6 - moldado, sem nós - azul



Cabo de Rede Cat 6 (1 m) N6PATC1MBL, cumpre ou excede as especificações da Categoria 6 para garantir ligações fiáveis em redes Gigabit e apresenta uma bainha azul resistente em PVC que permite que codifique a cores os cabos de rede conforme necessário. Para garantir um desempenho de longo prazo, este cabo conceção livre de emaranhamento que protege os clips do conector RJ45 de ficarem danificados e torna o cabo menos atreito a emaranhamento durante a instalação. O cabo apresenta um redutor de tensão moldado em PVC que evita que as pontas terminais dos conectores RJ45 possam dobrar em ângulos acentuados - reduzindo o risco de danos no cabo, o que poderia representar diminuição de desempenho da rede.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------------|---|
| Descrição do produto | Startech 1m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Blue, Wiring is UL Certified/TIA - Category 6 - 24AWG (N6PATC1MBL) - cabo patch - 1 m - azul |
| Tipo | Cabo patch - CAT 6 |
| Tecnologia | Par trançado não blindado (PTNB) |
| Esquema de Instalação Eléctrica | T568B |
| Fios por cabo | 8 fios |
| Características | Moldado, sem nós |
| Comprimento do Cabo | 1 m |
| Conector | RJ-45 - macho |
| Conector (Segunda Extremidade) | RJ-45 - macho |
| Cor | Azul |
| Garantia do fabricante | Garantia vitalícia limitada |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de cabo de rede | Cabo patch - CAT 6 |
| Tecnologia | Par trançado não blindado (PTNB) |
| Esquema de Instalação Eléctrica | T568B |
| Material de revestimento do cabo | PVC |
| American Wire Gauge (AWG) | 24 |
| Fios por cabo | 8 fios |
| Pares por cabo | 4 pares |
| Conector Placado | Ouro |
| Características | Moldado, sem nós |
| Comprimento do Cabo | 1 m |
| Cor | Azul |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Serviço e suporte | Garantia vitalícia limitada |
|-------------------|-----------------------------|

Diversos

| | |
|-------------------------|--|
| Padrões de Conformidade | RoHS, ETL, TIA/EIA-568-B - até 500 MHz |
|-------------------------|--|

Conectividade

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Conector | RJ-45 - macho |
| Conector (Segunda Extremidade) | RJ-45 - macho |

** A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*