

Startech Cisco SFP-H10GB-CU1M Compatible 1m 10G SFP+ to SFP+ Direct Attach Cable Twinax, 10GbE SFP+ Copper DAC 10Gbps Low Power Passive Transceiver Module DAC, Cisco Firepower ASR920 (SFPCMM1M)

Startech Cisco SFP-H10GB-CU1M Compatible 1m 10G SFP+ to SFP+ Direct Attach Cable Twinax, 10GbE SFP+ Copper DAC 10Gbps Low Power Passive Transceiver Module DAC, Cisco Firepower ASR920 - Lifetime Warranty (SFPCMM1M) - Cabo de ligação directa - SFP+ para SFP+ - 1 m - axial duplo - para P/N: ET10GSFP, PEX10000SFPI, PEX10GSFP4I, PEX20000SFPI



O SFPCMM1M é um cabo SFP+ de cobre anexado direto compatível com Cisco SFP-H10GB-CU1M que foi criado, programado e testado para trabalhar com comutadores e routers da marca Cisco e satisfaz as normas industriais MSA. Este cabo Twinax de cobre passivo suporta aplicações Ethernet de 10 Gigabits ligadas através de portas SFP+ (Mini-GBIC). Este cabo SFP+ de cobre tem hot-swap, tornando os upgrades e substituições perfeitas minimizando as interrupções de rede. Concebido para um desempenho de alta velocidade, este cabo SFP+ com latência e energia reduzidas é uma alternativa económica para as montagens de cabo de fibra ótica que suportam aplicações de curta distância como ligações de comutador de rede ou servidor ponto-a-ponto em armário rack.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech Cisco SFP-H10GB-CU1M Compatible 1m 10G SFP+ to SFP+ Direct Attach Cable Twinax, 10GbE SFP+ Copper DAC 10Gbps Low Power Passive Transceiver Module DAC, Cisco Firepower ASR920 - Lifetime Warranty (SFPCMM1M) - cabo de ligação directa - 1 m
Tipo	Cabo de ligação directa
Tecnologia	Axial duplo
Características	Conectores de bloqueio
Comprimento do Cabo	1 m
Conector	SFP+
Conector (Segunda Extremidade)	SFP+
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada
Projetado para	P/N: ET10GSFP, PEX10000SFPI, PEX10GSFP4I, PEX20000SFPI

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo de ligação directa
Tecnologia	Axial duplo
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	30
Impedância	100 Ohm
Características	Conectores de bloqueio
Comprimento do Cabo	1 m

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS
-------------------------	------

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C

Conectividade

Conector	SFP+
----------	------

Conector (Segunda Extremidade)	SFP+
--------------------------------	------

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ET10GSFP, PEX10000SFPI, PEX10GSFP4I, PEX20000SFPI
----------------	--

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*