

## Startech 2 Port PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP (PEXUSB3S25)

Startech 2 Port PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP - LP4 Power - Dual Port USB 3 PCIe Controller (PEXUSB3S25) - Adaptador USB - PCI Express x1 - USB 3.0 x 2 - para P/N: CFASTRWU3, S251SMU33EP, ST103008U2C, ST53004U1C, ST7300U3M, ST93007U2C, UNI251BMU33



A Placa PCI Express USB 3.0 de 2 portas PEXUSB3S25 permite-lhe adicionar duas portas USB 3.0 ao seu sistema de computador com PCI Express, com um conector de energia LP4 opcional para ligar à sua fonte de alimentação de sistema e oferece até 900 mA de alimentação por porta a dispositivos alimentados via barramento USB 3.0 (500 mA para USB 2.0). Melhorado com suporte UASP (Protocolo USB Attached Task Command Queuing), a tecnologia UASP otimiza as transferências permitindo que vários comandos sejam processados simultaneamente, aumentando significativamente as velocidades de transferência para menos tempo de espera em transferências de dados. O adaptador USB 3.0 PCIe é compatível com as normas USB 3.0 para velocidade de transferência de dados até 5 Gbps, ao mesmo tempo que oferece retrocompatibilidade com os dispositivos USB 2.0 / 1.1 existentes. Para maior versatilidade, a placa controladora está equipada com um suporte de perfil normal e inclui um suporte de baixo perfil/meia altura para instalação em computadores de fator de forma pequeno. UASP é suportado em Windows 8, Server 2012 e Linux kernel 2.6.3 ou posterior. Em testes, o UASP funcionava com uma velocidade de leitura até 70% mais rápida/velocidade de escrita 40% mais rápida em USB 3.0 tradicional com desempenho máximo. Nesse mesmo topo do teste, o UASP também demonstrou ser processador necessários. Foram obtidos resultados de teste usando um sistema Intel Ivy Bridge, placas USB 3.0 de suplementar da StarTech.com, uma caixa da StarTech.com com UASP e um disco de estado sólido SATA III.

### Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2 Port PCI Express (PCIe) SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP - LP4 Power - Dual Port USB 3 PCIe Controller (PEXUSB3S25) - adaptador USB - PCI Express x1 - USB 3.0 x 2
Tipo de dispositivo	Adaptador USB
Factor de forma	Cartão plug-in
Tipo de Interface (Bus)	PCI Express x1
Portas	USB 3.0 x 2
Dimensões (LxPxA)	1.9 cm x 6.7 cm x 12.1 cm
Peso	90 g
Protocolo de Ligação de Dados	USB, USB 2.0, USB 3.0
Taxa de transferência de dados	5 Gbps
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões Linux 2.6.31 - 4.11.x LTS
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: CFASTRWU3, S251SMU33EP, ST103008U2C, ST3300GU3B, ST4300U3C1, ST4300U3C1B, ST4300U3C3, ST53004U1C, ST7300U3M, ST93007U2C, UNI251BMU33, USB3S2ESATA3

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador USB
Factor de forma	Cartão plug-in
Tipo de Interface (Bus)	PCI Express x1

#### Expansão / conectividade

Interfaces	2 x USB 3.0 - USB Tipo A de 9 pinos (externo)
------------	---

#### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

#### Diversos

Acessórios incluídos	Suporte discreto
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS

## Rede

Portas	USB 3.0 x 2
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Taxa de transferência de dados	5 Gbps
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	50 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 85%

## Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Drivers & Utilities
SO necessário	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões Linux 2.6.31 - 4.11.x LTS

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: CFASTRWU3, S251SMU33EP, ST103008U2C, ST3300GU3B, ST4300U3C1, ST4300U3C1B, ST4300U3C3, ST53004U1C, ST7300U3M, ST93007U2C, UNI251BMU33, USB3S2ESATA3
----------------	---

## Dimensões & Peso

Largura	1.9 cm
Profundidade	6.7 cm
Altura	12.1 cm
Peso	90 g

## Que há na caixa?

StarTech.com 2 Port PCI Express (PCIe) USB 3.0 Card with UASP - LP4 Power

Suporte discreto

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.