

Startech Cisco GLC-T Compatible SFP Module, 1000BASE-T, SFP to RJ45 Cat6/Cat5e, 1GE Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 (Copper) 100m, Cisco Firepower, ASR920, IE2000 Mini GBIC Transceiver (GLCTST)

Startech Cisco GLC-T Compatible SFP Module, 1000BASE-T, SFP to RJ45 Cat6/Cat5e, 1GE Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 (Copper) 100m, Cisco Firepower, ASR920, IE2000 Mini GBIC Transceiver - Lifetime Warranty (GLCTST) - Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) (equivalente a: Cisco GLC-T) - 1GbE - 1000Base-T - RJ-45 - até 100 m



O GLCTST é um módulo transceptor de cobre compatível com Cisco GLC-T que foi criado, programado e testado para trabalhar com comutadores e routers da marca Cisco. Oferece conectividade de 1 GbE fiável através de cabo de cobre para redes compatíveis com 1000BASE-T, com uma distância máxima até 100 m.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech Cisco GLC-T Compatible SFP Module, 1000BASE-T, SFP to RJ45 Cat6/Cat5e, 1GE Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 (Copper) 100m, Cisco Firepower, ASR920, IE2000 Mini GBIC Transceiver - Lifetime Warranty (GLCTST) - módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) - 1GbE
Tipo de dispositivo	Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) - RJ-45
Factor de forma	Módulo plug-in
Tipo de cabo	1000Base-T
Taxa de transferência de dados	1.25 Gbps
Protocolo de Ligação de Dados	1GbE
Distância máxima de transferência	100 m
Número de Peça Equivalente de Fabricante OEM	Cisco GLC-T
Dimensões (LxPxA)	1.2 cm x 6.8 cm x 1.4 cm
Peso	25 g
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC)
Factor de forma	Módulo plug-in
Cor	Prata

### Expansão / conectividade

Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 fêmea
------------	---------------------------------------

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - vida útil
-------------------	-------------------------------

### Diversos

Padrões de Conformidade	UL, FCC, RoHS, WEEE, MSA
Número de Peça Equivalente de Fabricante OEM	Cisco GLC-T

### Rede

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	1000Base-T

Protocolo de Ligação de Dados	1GbE
Taxa de transferência de dados	1.25 Gbps
Distância máxima de transferência	100 m
Características	Auto-negociação, auto-uplink (auto MDI/MDI-X)
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3ab

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	70 °C

### Dimensões e peso

Largura	1.2 cm
Profundidade	6.8 cm
Altura	1.4 cm
Peso	25 g

*\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*