

## StarTech Universal Replacement Power Adapter (SVA5M3NEUA)

StarTech Universal Replacement Power Adapter - DC 5 Volts, 3 Amps Power Adapter (SVA5M3NEUA) - Adaptador de alimentação - AC 100-240 V - para P/N: HD2VID2, ST121HD20FXA, ST121HD20L, ST121WHDLR, USB2G4LEXT2NA, VID2HDCON2, VID2VGATV3



Este adaptador de alimentação de substituição pode oferecer uma fonte de alimentação a qualquer dispositivo eletrônico com um cilindro de tipo M que necessite até 5 volts e 3 amps de energia. O adaptador é o substituto para alimentar os seus dispositivos eletrônicos existentes. Quando o tempo de inatividade não for uma opção, ter adaptadores disponíveis garante que não ficará à espera que um substituto chegue ou ter de substituir os seus dispositivos por uma questão de fonte de alimentação compatível. Para viajantes frequentes, este adaptador de alimentação garante que funcionará na sua região e na região para a qual viaja, o adaptador de alimentação possui comutação automática de 100-240V e ganchos regionais para a América do Norte, Europa, Reino Unido e Austrália.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	StarTech Universal Replacement Power Adapter - DC 5 Volts, 3 Amps Power Adapter (SVA5M3NEUA) - adaptador de alimentação
Tipo de dispositivo	Adaptador de alimentação - externo
Peso	160 g
Localização	Austrália, América do Norte, Reino Unido, Europa
Voltagem de entrada	AC 100-240 V
Voltagem de saída	DC 5 V
Acessórios incluídos	4 power tips
Dimensões (LxPxA)	4.6 cm x 8.9 cm x 3.6 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: BT2A, HD2SDI, HD2VID2, IC232485S, SDI2HD, SPDIF2AA, ST121HD20FXA, ST121HD20L, ST121WHDLR, ST3300U3S, STHDBTRX, SV231DVIUDDM, SV231USBDDM, SV431DVIUDDM, SV431USBDDM, USB2G4LEXT2, USB2G4LEXT2NA, VGA2HDPRO2, VID2HDCON, VID2HDCON2, VID2VGATV3, VS221HD20, VS421HD20, VS421HD4K, WIFI2HD2, WIFI2HDMC

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador de alimentação - externo
Localização	Austrália, América do Norte, Reino Unido, Europa

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Diversos

Acessórios incluídos	4 power tips
Cabos incluídos	Cabo de alimentação - integrado
Padrões de Conformidade	UL, FCC, WEEE

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 80%

### Dispositivo de energia

Voltagem de entrada	AC 100-240 V
Voltagem de saída	DC 5 V

Corrente elétrica máxima	3 A
--------------------------	-----

## Dimensões e peso

Largura	4.6 cm
---------	--------

Profundidade	8.9 cm
--------------	--------

Altura	3.6 cm
--------	--------

Peso	160 g
------	-------

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: BT2A, CPNTA2HDMI, DS128, DVI2HDMIA, HD2SDI, HD2VID2, HDMI2DP, IC232485S, ICUSB2328, SDI2HD, SPDIF2AA, SPDIFCOAXTOS, ST121HD20FXA, ST121HD20L, ST121VHDLR, ST122LE, ST122LEU, ST123HDA, ST3300U3S, ST4300USB3, ST4300USB3EU, ST4300USB3GB, STHDBTRX, SV231DVIUDDM, SV231USBDDM, SV431DVIUDDM, SV431USBDDM, USB2G4LEXT2, USB2G4LEXT2NA, USBVGADOCK2, VGA2HDPRO2, VID2HDCON, VID2HDCON2, VID2VGATV, VID2VGATV2, VID2VGATV3, VS221HD20, VS410HDMIE, VS410RVGAA, VS421HD20, VS421HD4K, WIFI2HD2, WIFI2HDMC
----------------	--

\* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.