

APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect (SMT2200RMI2UC)

APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 1980 watt - 2200 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 9 - 2U - para P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP



A APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM com SmartConnect foi concebida para proteger equipamentos e dados críticos contra problemas de energia. A sua robusta capacidade de energia de 2200 VA / 1980 W, associada a uma bateria de chumbo-ácido fiável e isenta de manutenção que proporciona até 5 minutos de tempo de funcionamento a plena carga, garante que as suas operações continuam sem problemas durante as interrupções de energia. O ecrã LCD e os alarmes sonoros da unidade oferecem actualizações de estado e alertas imediatos, enquanto a supressão de picos de tensão integrada protege contra perturbações eléctricas, garantindo a longevidade do seu equipamento. Além disso, a UPS possui opções de conectividade avançadas, incluindo uma SmartSlot para expansão e interfaces de gestão através de RS-232 e USB, permitindo uma monitorização e controlo abrangentes. Adequada para servidores de alta potência, equipamento de rede ou outros sistemas críticos, a APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM com SmartConnect oferece a proteção necessária no mundo conectado de hoje.

Argumentos para a Venda

A capacidade de potência de 2200 VA / 1980 W suporta sistemas de elevada procura

A bateria de chumbo-ácido proporciona um tempo de funcionamento de 5 minutos a plena carga, assegurando um funcionamento temporário durante as falhas de energia

Ecrã LCD e alarmes sonoros para alertas e estado da UPS em tempo real

A função de supressão de picos de tensão protege contra picos eléctricos

SmartSlot e múltiplas interfaces de gestão para maior conectividade e controlo

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM com SmartConnect foi concebida para proteger dados e equipamentos críticos contra problemas de energia, fornecendo energia fiável e de qualidade de rede de forma eficiente.

Gestão inteligente da bateria

Com uma bateria de chumbo-ácido selada, à prova de fugas e sem manutenção, com um tempo de funcionamento de até 5 minutos a plena carga, garante a proteção do seu equipamento durante as falhas de energia.

Opções de conectividade avançadas

Equipada com SmartSlot para expansão, juntamente com interfaces de gestão via RS-232 e USB, esta UPS permite uma monitorização e controlo abrangentes.

Supressão robusta de picos de tensão

Com supressão de picos de tensão incorporada, assegura a proteção contra picos e sobretensões, mantendo o seu equipamento a salvo de perturbações eléctricas.

Elevada capacidade de potência

Com uma capacidade de potência de 2200 VA / 1980 W e uma forma de onda de saída de uma onda sinusoidal, é adequada para suportar servidores de alta potência e equipamento de rede.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS SMT 2200VA LCD RM with SmartConnect - UPS - 1980 watt - 2200 VA
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	42.31 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V
Capacidade de Alimentação	1980 watt / 2200 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	5 min carga total
Rede	RS-232, USB
Dimensões (LxPxA)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm

Projetado para	P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A
----------------	--

Ficha Técnica Detalhada

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 150 - 300 V
Provided de frequência	50/60 Hz
Frequência necessária	50/60 Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	1980 watt / 2200 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso

Largura	48 cm
Profundidade	68.3 cm
Altura	8.6 cm
Peso	42.31 kg

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U

Diversos

Recursos	Alarme audível, monitor LCD
Padrões de Conformidade	VDE, EN 62040-2, EN 62040-1, RCM, EAC

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x gestão (USB)
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

Informação de compatibilidade

Projetado para

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.