

Startech 2-Port DisplayPort KVM Switch (SV231DPDDUA2)

Startech 2-Port DisplayPort KVM Switch - Dual-Monitor - 4K 60 - with Audio & USB Peripheral Support - DP 1.2 - USB Hub (SV231DPDDUA2) - Chave de KVM / áudio / USB - 2 x KVM / áudio / USB - 1 utilizador local - desktop - AC 120/230 V / DC 12 V - para P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA



Este comutador KVM DisplayPort duplo combina normas de ecrã digital da próxima geração com controlo KVM perfeito. O comutador KVM de 2 portas possui suporte de áudio e de periféricos USB juntamente com capacidade de ecrã duplo, o que facilita a criação de uma estação de trabalho multimédia que pode alternar entre dois sistemas DisplayPort de cabeça dupla ou idênticos. Maximize a produtividade com vídeo duplo. Com suporte para duas entradas de vídeo DisplayPort e dois computadores diferentes, este comutador KVM ajuda a maximizar a produtividade. Pode aceder a vários computadores, dando-lhe a liberdade de executar múltiplas tarefas e aumentar a sua produtividade. Cada uma das portas DP suporta resoluções até 4K para um espaço de visualização de ecrã máximo. Também pode usar adaptadores de baixo custo para obter uma configuração de monitor duplo usando a porta HDMI ou DVI secundária do seu computador. Qualidade de imagem surpreendente. O comutador KVM DisplayPort duplo suporta resoluções até Ultra HD 4K a 60Hz, e pode conduzir dois ecrãs DP grandes com facilidade. Isto torna-o na solução ideal para criar estações de trabalho onde o processamento de imagens de alta qualidade é importante, como para o design gráfico. Controlo multimédia completo. O comutador KVM possui portas de áudio de 3,5 mm auxiliares que lhe permitem partilhar áudio analógico independente, a partir de cada um dos seus computadores ligados, com o seu conjunto de altifalantes de secretária. Com suporte de áudio independente, juntamente com vídeo DP de 4K duplo, obtém total controlo multimédia entre diferentes computadores, o que torna este comutador KVM perfeito para aplicações profissionais criativas como design ou edição de vídeo e som. Partilha de periféricos conveniente. Este comutador KVM oferece um concentrador USB de 2 portas integrado que é separado do seu teclado e rato HID. Isto permite-lhe partilhar periféricos USB entre cada computador ligado e evitar a despesa de equipamentos separados. O concentrador USB alterna automaticamente os seus dispositivos USB ligados para o computador selecionado, poupando-lhe o aborrecimento e custo de equipar cada um dos seus computadores com os seus próprios periféricos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2-Port DisplayPort KVM Switch - Dual-Monitor - 4K 60 - with Audio & USB Peripheral Support - DP 1.2 - USB Hub (SV231DPDDUA2) - chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores KVM	1 utilizador local
Características	Suporte de resolução 4K
Potência	AC 120/230 V / DC 12 V 0.6 A
Dimensões (LxPxA)	16.1 cm x 10 cm x 5.75 cm
Peso	1.2 kg
Cor	Preto
Localização	Austrália, Japão, Nova Zelândia, América do Norte, Reino Unido, Europa
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores Locais KVM	1 utilizador local
Interface de Rato / Teclado	USB
Resolução máxima	3840 x 2160 @ 60 Hz
Características	Suporte de resolução 4K

Expansão / conectividade

Interfaces	6 x DisplayPort 3 x áudio / auscultadores mini conector 3 x entrada de microfone mini conector 4 x USB 2.0 Type A 2 x USB Type B
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
Acessórios incluídos	4 pés de borracha
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, WEEE, RCM
Localização	Austrália, Japão, Nova Zelândia, América do Norte, Reino Unido, Europa

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Voltagem necessária	AC 120/230 V / DC 12 V
Corrente Eléctrica Requerida	0.6 A

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 80%
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	60 °C

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: SVA12M2NEUA, SVA12M5NA
----------------	-----------------------------

Dimensões & Peso

Largura	16.1 cm
Profundidade	10 cm
Altura	5.75 cm
Peso	1.2 kg

Que há na caixa?

StarTech.com 2-Port DisplayPort KVM Switch - Dual-Monitor - 4K 60 - with Audio & USB Peripheral Support - DP 1.2 - USB Hub (SV231DPDDUA2)
Adaptador de alimentação externo, 4 pés de borracha

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.