

## Startech 2 Port Flush Mount ExpressCard 54mm SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP (ECUSB3S254F)

Startech 2 Port Flush Mount ExpressCard 54mm SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP - Dual Port Laptop ExpressCard USB 3 Controller (ECUSB3S254F) - Adaptador USB - ExpressCard - USB 3.0 x 2 - para P/N: S2510BU33PW, S251BMU3FP, S251BU31315, S3540BU33E, SM2NGFFMBU33, UNI251BMU33



O adaptador ExpressCard USB 3.0 com montagem embutida de 2 portas ECUSB3S254F permite-lhe adicionar duas portas USB 3.0 ao seu portátil com ExpressCard. A placa USB 3.0 usa um design único que permite o portátil padrão de 54 mm, criando uma componente suplementar totalmente integrada que pode ser deixada instalada mesmo quando estiver em movimento, sem ter de se preocupar em provocar danos à placa ou à ranhura ExpressCard. Melhorado com suporte UASP (Protocolo USB Attached SCSI), este controlador USB 3.0 é 70% mais rápido do que a USB 3.0 convencional quando emparelhado com uma caixa suportada por UASP (Nota: O UASP requer um sistema operativo compatível). Usando um protocolo mais eficiente do que o tradicional USB BOT (Bulk-Only Transport), a tecnologia UASP otimiza as transferências permitindo que vários comandos sejam processados simultaneamente, aumentando significativamente as velocidades de transferência para menos tempo de espera em transferências de dados. A placa USB 3.0 SuperSpeed é retrocompatível com USB 2.0 (até 480 Mbps), ou USB 1.1/1.0 até 1,5/1,2 Mbps respetivamente - o acessório portátil perfeito para os utilizadores ligarem dispositivos USB, novos e antigos. UASP é suportado em Windows 7 e Windows 8. UASP funciona com uma velocidade de leitura até 70% mais rápida/velocidade de escrita 40% mais rápida em USB 3.0 tradicional com desempenho máximo. Nesse mesmo pico do teste, o UASP também demonstrou uma redução de 50% no tempo de espera para o processador necessários. Foram obtidos resultados de teste usando um sistema Intel Ivy Bridge, placas USB 3.0 de estado sólido suplementar da StarTech.com, uma caixa da StarTech.com com UASP e um disco de estado sólido SATA III.

### Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2 Port Flush Mount ExpressCard 54mm SuperSpeed USB 3.0 Card Adapter with UASP - Dual Port Laptop ExpressCard USB 3 Controller (ECUSB3S254F) - adaptador USB - ExpressCard - USB 3.0 x 2
Tipo de dispositivo	Adaptador USB
Factor de forma	Módulo plug-in
Tipo de Interface (Bus)	ExpressCard/34
Portas	USB 3.0 x 2
Dimensões (LxPxA)	7.4 cm x 5.4 cm x 0.5 cm
Peso	24 g
Protocolo de Ligação de Dados	USB, USB 2.0, USB 3.0
Taxa de transferência de dados	5 Gbps
Processador	1 x NEC $\mu$ PD720200
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)
Garantia do fabricante	Garantia de 1 ano
Projetado para	P/N: S2510BMU33, S2510BPU33, S2510BPU337, S2510BU33PW, S251BMU3FP, S251BU31315, S3510BMU33, S3510SMU33, S3540BU33E, SM2NGFFMBU33, ST7300USB3B, UNI251BMU33, USB31000NDS, USB31000S, USB31000SW, USB3S2SAT3CB

### Ficha Técnica Detalhada

#### Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador USB
Factor de forma	Módulo plug-in
Tipo de Interface (Bus)	ExpressCard/34

#### Expansão / conectividade

Interfaces	2 x USB 3.0 - USB Tipo A de 9 pinos
Slots compatíveis	1 x ExpressCard/34

#### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 1 ano
-------------------	---------------------------

## Diversos

Padrões de Conformidade	FCC, RoHS
-------------------------	-----------

## Rede

Portas	USB 3.0 x 2
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Taxa de transferência de dados	5 Gbps
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	85 °C

## Software / Requisitos do sistema

Software incluído	Drivers & Utilities
SO necessário	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits)

## Processador / Memória

Processador	1 x NEC $\mu$ PD720200
-------------	------------------------

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: S2510BMU33, S2510BPU33, S2510BPU337, S2510BU33PW, S251BMU3FP, S251BU31315, S3510BMU33, S3510SMU33, S3540BU33E, SM2NGFFMBU33, ST7300USB3B, UNI251BMU33, USB31000NDS, USB31000S, USB31000SW, USB3S2SAT3CB
----------------	--

## Dimensões & Peso

Largura	7.4 cm
Profundidade	5.4 cm
Altura	0.5 cm
Peso	24 g

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.