

Startech 3ft USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable (ICUSB232SM3)

Startech 3ft USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable - M/M - Adaptador serial - USB 2.0 - RS-232



Adicione uma porta de série RS232 ao seu computador portátil ou de secretária por USB. O Cabo de Adaptador USB DB9 RS232 ao seu computador portátil ou de secretária Mac ou PC por meio de uma porta USB disponível, como se o computador oferecesse um conector DB9M embutido. Ao contrário dos típicos cabos de conversão ICUSB232SM3 da StarTech.com tem um chip conversor no terminal USB. Converter na fonte USB ultrapassa o limite técnico de 4,50 m de cabos USB, permitindo um cabo de extensão de série DB-9 muito maior (é possível ter 15 m ou mais, dependendo da aplicação), se necessário. Simples de instalar e usar, este custos que colmata a lacuna da compatibilidade entre computadores modernos e periféricos de série de legado.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 3ft USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable - M/M - adaptador serial - USB 2.0 - RS-232
Tipo de dispositivo	Adaptador serial
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB 2.0
Portas	RS-232
Comprimento do Cabo	91.44 cm
Peso	42 g
Protocolo de Ligação de Dados	RS-232
Taxa de transferência de dados	1 Mbps
Processador	Prolific PL-2303HX
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.4.x ou posterior, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões LTS do Linux, Microsoft Windows CE 5.2, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador serial
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB 2.0

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) de 9 pinos - macho
------------	----------------------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - vida útil
-------------------	-------------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS
-------------------------	------

Rede

Portas	RS-232
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	RS-232
Taxa de transferência de dados	1 Mbps
Características	USB motorizado

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	-20 °C
-------------------------------------	--------

Temperatura de Funcionamento Máxima	80 °C
-------------------------------------	-------

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.4.x ou posterior, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões LTS do Linux, Microsoft Windows CE 5.2, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processador / Memória

Processador	Prolific PL-2303HX
-------------	--------------------

Dimensões & Peso

Comprimento do Cabo	91.44 cm
---------------------	----------

Peso	42 g
------	------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.