

## Startech USB to Serial Adapter (ICUSB2322I)

Startech USB to Serial Adapter - 2 Port - Wall Mount - Din Rail Clips - Industrial - COM Port Retention - FTDI - DB9 (ICUSB2322I) - Adaptador serial - USB 2.0 - RS-232 x 2 - preto



O Concentrador USB para Série de 2 portas do tipo Industrial com Clips de Fixação para Calha DIN ICUSB2322I converte uma única porta USB em duas portas série RS232 permitindo a ligação, monitorização e controlo dos seus dispositivos série. Apresentando uma construção robusta, com suportes de parede de grande resistência e clips de fixação (incluídos) para Calha DIN Ómega, este Concentrador USB para Série proporciona opções versáteis de montagem tanto em ambientes industriais severos como em simples instalações de secretária. Alimentado pela porta USB, o concentrador não requer alimentação exterior para a maior parte das aplicações standard; uma vez ligado, o adaptador mantém os valores COM série atribuídos, permitindo que os mesmos valores sejam atribuídos novamente de forma automática às portas disponibilizadas pelo adaptador.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB to Serial Adapter - 2 Port - Wall Mount - Din Rail Clips - Industrial - COM Port Retention - FTDI - DB9 (ICUSB2322I) - adaptador serial - USB 2.0 - RS-232 x 2
Tipo de dispositivo	Adaptador serial
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB 2.0
Portas	RS-232 x 2
Dimensões (LxPxA)	5.6 cm x 10.4 cm x 2.5 cm
Peso	400 g
Protocolo de Ligação de Dados	RS-232
Taxa de transferência de dados	921.6 Kbps
Processador	FTDI
Cor	Preto
Requisitos do sistema	Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.0 ou posterior, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões LTS do Linux, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador serial
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB 2.0

### Expansão / conectividade

Interfaces	2 x RS-232 - D-Sub (DB-9) de 9 pinos
Conexões	1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 pinos

### Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

### Diversos

Padrões de Conformidade	Plug and Play, RoHS
Cor	Preto

## Rede

Portas	RS-232 x 2
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	RS-232
Taxa de transferência de dados	921.6 Kbps
Indicadores de estado	Ligação/actividade
Características	USB motorizado, montável em parede, reforçado, trilho DIN montável

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	55 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95%

## Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows CE 4.2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.0 ou posterior, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões LTS do Linux, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Processador / Memória

Processador	FTDI
-------------	------

## Dimensões & Peso

Largura	5.6 cm
Profundidade	10.4 cm
Altura	2.5 cm
Peso	400 g

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.