

Startech USB 3.0 Docking Station, Dual Monitor Laptop Docking Station with HDMI & DVI/VGA Video, 6-port USB 3.1 Gen 1 5Gbps Hub, GbE, Audio, Universal USB Type-A Dock, Windows & Mac (DK30ADD)

Startech USB 3.0 Docking Station, Dual Monitor Laptop Docking Station with HDMI & DVI/VGA Video, 6-port USB 3.1 Gen 1 5Gbps Hub, GbE, Audio, Universal USB Type-A Dock, Windows & Mac - Dual Display Dock (DK30ADD) - Estação de engate - USB - DVI, HDMI - 1GbE - para P/N: DK30A2DH, SVA20N2NEUA



Esta estação de encaixe USB 3.0 para portáteis Windows e Mac oferece-lhe flexibilidade de ecrã e as portas de que necessita para maximizar o desempenho da estação de trabalho. A estação de encaixe de monitor duplo económica oferece várias opções de saída de vídeo incluindo HDMI, DVI e VGA (com adaptador) e oferece-lhe seis portas USB para periféricos, incluindo duas portas USB de carregamento rápido. O dock USB 3.0 expande as capacidades de ecrã do seu portátil Windows ou Mac. Configure ecrãs duplos ligando a um monitor HDMI e um monitor DVI. Além disso, a estação de encaixe para portátil inclui um adaptador DVI para VGA, de forma a poder ligar a um monitor VGA anfitrião. Com o dock de monitor duplo, 60Hz; 1x ecrã HDMI com uma resolução de 2048 x 1152 + 1x ecrã VGA com uma resolução de 1920 x 1200 @ 60Hz. Transforme o seu portátil numa estação de trabalho com total capacidade. Este dock USB 3.0 oferece seis portas USB 3.0 (Type-A) de forma a poder ligar facilmente o seu teclado, discos externos e outros periféricos, a partir da única ligação anfitriã USB 3.0. Duas das portas USB 3.0 são portas de carregamento rápido sempre ligadas, conferindo flexibilidade de carregamento e sincronização até dois dispositivos móveis. A estação de encaixe também oferece uma porta Gigabit Ethernet mais uma porta de auscultadores de áudio de 3,5 mm

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech USB 3.0 Docking Station, Dual Monitor Laptop Docking Station with HDMI & DVI/VGA Video, 6-port USB 3.1 Gen 1 5Gbps Hub, GbE, Audio, Universal USB Type-A Dock, Windows & Mac - Dual Display Dock (DK30ADD) - estação de engate - USB - DVI, HDMI - 1GbE
Tipo de produto	Estação de engate
Interface de acoplamento	USB
Interfaces de Vídeo	DVI, HDMI
Dimensões (LxPxA)	8.62 cm x 21.61 cm x 3.12 cm
Peso	291 g
Cor	Preto e prata
Localização	Austrália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Europa, Norte de Ásia
Rede	Gigabit Ethernet
Potência	Adaptador de alimentação AC 120/230 V
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Projetado para	P/N: DK30A2DH, SVA20N2NEUA

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Estação de engate
Largura	8.62 cm
Profundidade	21.61 cm
Altura	3.12 cm
Peso	291 g
Cor de compartimento	Preto e prata
Localização	Austrália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Europa, Norte de Ásia

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x display/vídeo - DVI-Analógico/Digital (ligação dupla) - DVI combinado de 24+5 pinos 1 x display/vídeo - HDMI - HDMI Tipo A 19 pinos 1 x rede - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x SuperSpeed USB 3.0 with Fast Charging - USB Tipo A de 9 pinos 4 x SuperSpeed USB 3.0 - USB Tipo A de 9 pinos 1 x tomada combinada auscultadores/microfone - mini-telefone 3,5 mm 4 polos
------------	--

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x Adaptador DVI-VGA - externo 1 x cabo USB SuperSpeed - externo - 1 m
Características	Despertar LAN, indicador LED, chipset DisplayLink DL-3900, suporte de duplex total
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, DisplayLink Plug and Display, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2

Requisitos do sistema

SO necessário	Apple MacOS X 10.10 - 10.12, Apple macOS 11.0, Apple macOS 10.14 - 10.15, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
---------------	---

Rede

Protocolo de Ligação de Dados	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação
Voltagem necessária	AC 120/230 V

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: DK30A2DH, SVA20N2NEUA
----------------	----------------------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.