

## Startech 4-Port USB 3.0 Hub (ST4300USBM)

Startech 4-Port USB 3.0 Hub - Metal Industrial USB-A Hub - Wall or Desk Mountable USB Data Hub - TAA Compliant USB Expander Hub (ST4300USBM) - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - desktop - alimentação DC - para P/N: ITB20D3250, MSDREADU2OTG, SVA12M5NA, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH



Este concentrador USB 3.0 industrial de 4 portas compatível com TAA oferece-lhe a escalabilidade que necessita em ambientes industriais adversos, laboratórios de produtos e reparação, salas de conferência ou estações de trabalho do escritório. Com a sua estrutura de metal resistente de nível industrial, foi criado para cumprir os requisitos avançados de ligação de um elevado número de dispositivos em fábricas e configurações de escritório. Este concentrador USB industrial oferece desempenho fiável com uma estrutura robusta. Suporta entrada de bloco terminal de 7-24V DC de ampla gama, oferecendo-lhe a flexibilidade para alimentar o concentrador conforme necessário, com base nas suas próprias capacidades de entrada de alimentação. Perfeito para ambientes de fábrica, o concentrador resistente também suporta uma ampla variação de temperatura de funcionamento (0°C a 55°C) e oferece proteção ESD a cada porta USB, o que pode ajudá-lo a evitar danos nos seus dispositivos ligados. Criado para um elevado volume de ligações, este concentrador suporta a ligação de mais dispositivos e periféricos USB. O concentrador também suporta especificação 1.2 de corrente A em qualquer porta para um total máximo de 20 W, de forma a poder carregar os seus dispositivos móveis mais rapidamente do que o permitido pelas portas USB tradicionais. Com opções de instalação versáteis, pode montar de forma segura o concentrador USB 3.0 na maioria das superfícies como uma parede, debaixo de uma secretária ou armário rack. O concentrador USB resistente suporta a largura de banda completa de 5 Gbps e é retrocompatível com os dispositivos USB anteriores. Pode ligar os seus periféricos anfitriões juntamente com os seus dispositivos USB 3.0 mais recentes sem quaisquer interrupções.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 4-Port USB 3.0 Hub - Metal Industrial USB-A Hub - Wall or Desk Mountable USB Data Hub - TAA Compliant USB Expander Hub (ST4300USBM) - hub - 4 portas
Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Subtipo	USB
Portas	4 x SuperSpeed USB 3.0
Características	Montável em parede
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Potência	DC 7 - 24 V
Dimensões (LxPxA)	6 cm x 15.2 cm x 2.4 cm
Peso	480 g
Cor	Preto
Requisitos do sistema	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: ITB20D3250, MSDREADU2OTG, PEXUSB3S23, PEXUSB3S24, PEXUSB3S25, PEXUSB3S42V, PEXUSB3S44V, PEXUSB3S4V, SVA12M5NA, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBL1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB3RA, UUSBHAUB6IN, UUSBHAUB6RA

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	Hub - 4 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	USB
Portas	4 x SuperSpeed USB 3.0
Características	Montável em parede
Padrões de Conformidade	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Indicadores de estado	Status de porta, potência

### Expansão / conectividade

Interfaces	4 x USB 3.0 Type A   USB 3.0: 1 x USB Tipo B de 4 pinos
------------	---

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

## Diversos

Cor	Preto
-----	-------

Padrões de Conformidade	Plug and Play, FCC, RoHS
-------------------------	--------------------------

## Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
------------------------	----------------------------------

Voltagem necessária	DC 7 - 24 V
---------------------	-------------

## Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	55 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
-----------------------------------	--------

Temperatura de Armazenagem Máxima	85 °C
-----------------------------------	-------

## Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition
---------------	---

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ITB20D3250, MSDREADU2OTG, PEXUSB3S23, PEXUSB3S24, PEXUSB3S25, PEXUSB3S42V, PEXUSB3S44V, PEXUSB3S4V, SVA12M5NA, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLT1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB3RA, UUSBHAUB6IN, UUSBHAUB6RA
----------------	--

## Dimensões & Peso

Largura	6 cm
---------	------

Profundidade	15.2 cm
--------------	---------

Altura	2.4 cm
--------	--------

Peso	480 g
------	-------

## Que há na caixa?

StarTech.com 4-Port USB 3.0 Hub - Industrial USB Expansion Hub with ESD Protection - TAA Compliant - Metal Mountable USB Hub (ST4300USBM)

Adaptador de alimentação externo

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.