

Startech Conversor de médio por fibra Gigabit Ethernet com ranhura Open SFP (ET91000SFP2)

Startech Conversor de médio por fibra Gigabit Ethernet com ranhura Open SFP - Conversor de media de fibra - 1GbE - 1000Base-SX, 100Base-LX, 1000Base-T - RJ-45 / SFP (mini-GBIC) - para P/N: GLCSXMMRGDST, J4858C10PKST, J4858CST, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA



O conversor de média por fibra Open SFP ET91000SFP2 converte e expande uma ligação Gigabit Ethernet através de fibra usando o Gigabit SFP à sua escolha. Uma solução versátil para ligar uma rede Ethernet (1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-T) a um backbone de fibra, o conversor de média possui uma ranhura Open SFP que lhe permite escolher o Gigabit SFP compatível com o MSA que melhor se adapta ao seu modo de ligação por fibra (modo simples/múltiplo) e requisitos de distância (veja a nossa linha completa de transceptores Gigabit para soluções compatíveis). O conversor de fibra para Ethernet tem um chassis todo em aço duradouro e oferece instalação plug-and-play simples, ao mesmo tempo que o suporte para operação full-duplex e o suporte para estrutura Jumbo oferecem uma operação de rede eficaz. Para maior versatilidade, este conversor de média Gigabit possui um chassis com montagem em rack 2U de 20 ranhuras (ETCHS2U). Para aplicações onde são necessários vários conversores de média com chassis montado, este conversor de média Gigabit pode ser comprado apenas como um Módulo de placa (ET91000SFP2C).

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech Conversor de médio por fibra Gigabit Ethernet com ranhura Open SFP - conversor de media de fibra - 100Mb LAN, 1GbE
Tipo de dispositivo	Conversor de media de fibra - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Factor de forma	Externo
Tipo de cabo	1000Base-SX, 100Base-LX, 1000Base-T
Taxa de transferência de dados	1.25 Gbps
Protocolo de Ligação de Dados	100Mb LAN, 1GbE
Dimensões (LxPxAl)	9.5 cm x 2 cm x 16 cm
Peso	400 g
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos
Projetado para	P/N: GLCSXMMRGDST, J4858C10PKST, J4858CST, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Conversor de media de fibra
Factor de forma	Externo

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 1 x Ethernet 1000 - SFP
------------	-----------------------------------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

MTBF	65,000 hora(s)
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, MSA

Rede

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	1000Base-SX, 100Base-LX, 1000Base-T
Protocolo de Ligação de Dados	100Mb LAN, 1GbE
Taxa de transferência de dados	1.25 Gbps
Características	Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), modo half duplex, modo duplex total, suporte Jumbo Frames
Padrões de Conformidade	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	60 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	10 - 90% (sem condensação)

Dimensões e peso

Largura	9.5 cm
Profundidade	2 cm
Altura	16 cm
Peso	400 g

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: GLCSXMMRGDST, J4858C10PKST, J4858CST, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA
----------------	-------------------------------------------------------------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.