

Startech 1m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Grey, Wiring is UL Certified/TIA (N6PATC1MGR)

Startech 1m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Grey, Wiring is UL Certified/TIA - Category 6 - 24AWG (N6PATC1MGR) - Cabo patch - RJ-45 (M) para RJ-45 (M) - 1 m - PTNB - CAT 6 - sem nós - cinza



O cabo de ligação Cat 6 N6PATC1MGR (1 m) cumpre ou excede todas as especificações de cabo Categoria 6 para garantir ligações de rede Gigabit fiáveis e possui uma bainha em PVC cinzenta duradoura que lhe permite que os códigos de cor do seu cabo de rede funcionem quando necessário. Para garantir o design snagless que protege os ganchos do conector RJ45 contra danos e torna o cabo menos propenso a prender durante a instalação. O cabo também possui alívio de tensão em PVC moldado que evita que os pontos de conexão RJ45 dobrem em ângulos agudos, reduzindo o risco de falha no cabo. Construído para desempenho de confiança. Obtenha o maior valor para o investimento do seu cabo com os cabos Cat 6, cada um fabricado com condutores de cobre de elevada qualidade. Garante capacidade de elevado desempenho para as suas aplicações Ethernet. Alimentação sobre Ethernet, usando cabos que incluem cobre de 0,25 mm². Confie conectores RJ45 que oferecem a proteção devido à oxidação ou à corrosão.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 1m CAT6 Ethernet Cable, 10 Gigabit Snagless RJ45 650MHz 100W PoE Patch Cord, CAT 6 10GbE UTP Network Cable w/Strain Relief, Grey, Wiring is UL Certified/TIA - Category 6 - 24AWG (N6PATC1MGR) - cabo patch - 1 m - cinza
Tipo	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Características	Sem nós
Comprimento do Cabo	1 m
Conector	RJ-45 - macho
Conector (Segunda Extremidade)	RJ-45 - macho
Cor	Cinza
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de cabo de rede	Cabo patch - CAT 6
Tecnologia	Par trançado não blindado (PTNB)
Esquema de Instalação Eléctrica	T568B
Material de revestimento do cabo	PVC
American Wire Gauge (AWG)	24
Pares por cabo	4 pares
Conector Placado	Ouro
Características	Sem nós
Comprimento do Cabo	1 m
Cor	Cinza

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia vitalícia limitada
-------------------	-----------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	RoHS, ETL, TIA/EIA-568-B - até 500 MHz
-------------------------	--

Conectividade

Conector	RJ-45 - macho
----------	---------------

Conector (Segunda Extremidade)

RJ-45 - macho

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*