

Startech 2 Port DVI USB KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub (SV231DVIUA) (SV231DVIUA)

Startech 2 Port DVI USB KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub (SV231DVIUA) - Chave de KVM / áudio / USB - 2 x KVM / áudio / USB - 1 utilizador local - desktop - para P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6



O Interruptor KVM USB DVI de 2 Portas SV231DVIUA permite-lhe controlar dois computadores com suporte de DVI com USB a partir de um único monitor e conjunto de periféricos (teclado, rato e altifalantes) e dois periféricos USB adicionais ligados por meio das portas da plataforma USB embutida. Com uma resolução (até 1920x1200), o Interruptor KVM DVI é perfeito para controlar sistemas de alto desempenho. Ideal para aplicações multimédia, este interruptor KVM suporta comutação de áudio e microfone independente ou simultaneamente quando a comutação é entre computadores para controlo KVM. O KVM USB DVI também tem uma plataforma USB 2.0 integrada, o que lhe permite partilhar pontos de periféricos USB como se estivessem ligados directamente a computadores slave.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2 Port DVI USB KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub (SV231DVIUA) - chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores KVM	1 utilizador local
Características	Hub USB 2.0 de 2 portas integrado, compatível com HDCP
Potência	AC 120/230 V
Dimensões (LxPxA)	16 cm x 10 cm x 4 cm
Peso	1.2 kg
Cor	Preto
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Projetado para	P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio / USB - 2 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio / USB
Qtd de Utilizadores Locais KVM	1 utilizador local
Interface de Rato / Teclado	USB
Resolução máxima	1920 x 1200 @ 70 Hz
Características	Hub USB 2.0 de 2 portas integrado, compatível com HDCP
Indicadores de estado	Status de porta

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x USB 2.0 Type B 2 x DVI-I 2 x áudio / auscultadores mini conector 2 x entrada de microfone mini conector 1 x DVI-I 2 x USB 2.0 Type A 1 x áudio / auscultadores mini conector 1 x entrada de microfone mini conector 2 x teclado (USB) / rato (USB) Type A
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS

Potência

Dispositivo de energia	Adaptador de alimentação externo
Voltagem necessária	AC 120/230 V

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 80%
Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
Temperatura de Armazenagem Máxima	60 °C

Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: IM12D1500P, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6
----------------	--

Dimensões & Peso

Largura	16 cm
Profundidade	10 cm
Altura	4 cm
Peso	1.2 kg

Que há na caixa?

StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch with Audio and USB 2.0 Hub (SV231DVIUA)

Adaptador de alimentação externo

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.