

APC Smart-UPS SRT 3000VA (SRT3000XLI)

APC Smart-UPS SRT 3000VA - UPS - AC 230 V - 2700 watt - 3000 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 10 - para P/N: SRT96RMBP



Ficha Técnica

| | |
|---------------------------|---|
| Descrição do produto | APC Smart-UPS SRT 3000VA - UPS - 2700 watt - 3000 VA |
| Tipo de dispositivo | UPS - externo |
| Peso | 31.3 kg |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Voltagem de saída | AC 230 V \pm 3% |
| Capacidade de Alimentação | 2700 watt / 3000 VA |
| Conectores de Entrada | IEC 60320 C20 de alimentação, alimentação BS 1363A, Europlug (alimentação CEE 7/16) |
| Conectores de saída | 8 x power IEC 60320 C13 2 x IEC 60320 C19 de alimentação |
| Bateria | Ácido de chumbo |
| Duração (Até) | 4 min carga total |
| Rede | RS-232, USB |
| Dimensões (LxPxA) | 8.5 cm x 63.5 cm x 43.2 cm |
| Padrões Ambientais | ENERGY STAR |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
| Projetado para | P/N: SRT96RMBP |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|---------------------|---------------|
| Tipo de dispositivo | UPS - externo |
|---------------------|---------------|

Expansão / conectividade

| | |
|--------------------|---|
| Interfaces | 1 x serial - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x gestão (USB) |
| Slots de Expansão: | 1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|--|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos |
|-------------------|--|

Diversos

| | |
|-------------------------|--|
| Cabos incluídos | 3 x cabo de alimentação 2.44 m |
| Recursos | Alarme audível, desligamento de emergência, monitor LCD, derivação interna |
| Padrões de Conformidade | VDE, IEC 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC 62040-1 |

Rede

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Interface de Gerenciamento Remoto | RS-232, USB |
|-----------------------------------|-------------|

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 - 95% (sem condensação) |
| Emissão sonora | 55 dBA |

Software / Requisitos do sistema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Software incluído | APC PowerChute Business Edition |
|-------------------|---------------------------------|

Dispositivo de energia

| | |
|---|---|
| Tecnologia UPS | On line |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Alcance da voltagem de entrada | AC 220 - 240 V |
| Alcance da voltagem de entrada (ajustável) | AC 100 - 275 V |
| Provided de frequência | 50/60 Hz |
| Frequência necessária | 40 - 70 Hz |
| Conectores de Entrada | IEC 60320 C20 de alimentação, alimentação BS 1363A, Europlug (alimentação CEE 7/16) |
| Detalhes dos conectores de saída de energia | 8 x power IEC 60320 C13 2 x IEC 60320 C19 de alimentação |
| Voltagem de saída | AC 230 V ± 3% - 50/60 Hz |
| Capacidade de Alimentação | 2700 watt / 3000 VA |
| Forma de onda em saída | Sinusóide |
| Supressão de pico de energia | Sim |
| Avaliação da Energia de Tensão | 340 joules |

Bateria

| | |
|------------------|---|
| Tecnologia | Ácido de chumbo |
| Tempo de recarga | 3 horas |
| Recursos | Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos |

Dimensões e peso

| | |
|--------------|---------|
| Largura | 8.5 cm |
| Profundidade | 63.5 cm |
| Altura | 43.2 cm |
| Peso | 31.3 kg |

Dimensões e peso (transporte)

| | |
|-------------------------|----------|
| Largura da remessa | 59.9 cm |
| Profundidade da remessa | 87.1 cm |
| Altura da remessa | 24.6 cm |
| Peso de remessa | 36.74 kg |

Informação de compatibilidade

| | |
|----------------|----------------|
| Projetado para | P/N: SRT96RMBP |
|----------------|----------------|

Informações sobre Sustentabilidade

| | |
|-------------|-----|
| ENERGY STAR | Sim |
|-------------|-----|

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*