

APC Smart-UPS SMT750IC (SMT750IC)

APC Smart-UPS SMT750IC - UPS - AC 220/230/240 V - 500 watt - 750 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 6 - preto - com APC SmartConnect



A APC Smart-UPS SMT750IC foi concebida para proporcionar uma proteção de energia fiável e ininterrupta ao seu equipamento crítico. Com tecnologia UPS interactiva de linha, estabiliza as flutuações de tensão e oferece uma saída de onda sinusoidal, assegurando a compatibilidade com uma vasta gama de dispositivos. Este modelo vem equipado com APC SmartConnect, permitindo a monitorização e gestão remotas através de interfaces RS-232 e USB, aumentando a eficiência operacional e a paz de espírito. A bateria de chumbo-ácido, com a sua capacidade de recarga rápida de 3 horas, garante que o seu equipamento permanece alimentado durante as falhas de energia. Além disso, a UPS é capaz de funcionar numa vasta gama de condições ambientais, tornando-a uma escolha versátil para qualquer configuração. A conformidade com várias normas globais, incluindo RoHS e CSA, sublinha a sua segurança e sustentabilidade ambiental. Quer seja para utilização doméstica ou empresarial, a APC Smart-UPS SMT750IC oferece uma solução abrangente de proteção de energia, assegurando que as suas operações continuam sem interrupções.

Argumentos para a Venda

Tecnologia UPS interactiva de linha para uma alimentação eléctrica estável
Interfaces RS-232 e USB para uma gestão fácil da UPS
Tempo de recarga de 3 horas para a bateria de chumbo-ácido
Funciona eficazmente numa vasta gama de temperaturas e níveis de humidade
Cumprir as normas globais de segurança e ambientais

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Smart-UPS SMT750IC oferece uma proteção de energia fiável com a sua tecnologia de UPS interactiva em linha, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais durante as perturbações de energia.

Conectividade sem falhas

Equipada com interfaces RS-232 e USB, esta UPS permite uma gestão e monitorização fáceis através do APC SmartConnect, proporcionando paz de espírito e eficiência operacional.

Capacidade de recarga rápida

Com um tempo de recarga de apenas 3 horas para atingir a capacidade total, a bateria de chumbo-ácido garante que a sua UPS está pronta para fornecer proteção de energia ininterrupta quando mais precisa.

Adaptabilidade ambiental abrangente

Concebida para funcionar numa vasta gama de temperaturas (0°C a 40°C) e humidade (0 - 95%), a APC Smart-UPS SMT750IC foi construída para funcionar em várias condições ambientais sem comprometer a fiabilidade.

Segurança e conformidade avançadas

Cumprindo as normas globais de segurança e ambientais, incluindo CSA, EAC, EN 62040-1 e RoHS, esta UPS garante não só a segurança do seu equipamento, mas também a conformidade com os regulamentos internacionais.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS SMT750IC - UPS - 500 watt - 750 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	13.18 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 230 V \pm 5%
Capacidade de Alimentação	500 watt / 750 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Conectores de saída	6 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	4.6 min carga total
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	13.8 cm x 35.81 cm x 15.75 cm
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	APC SmartConnect

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	40 dBA

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	4.6 min a carga completa 15.9 min a meia carga 103 min a 50 Watts 50.5 min a 100 Watts 21.7 min a 200 Watts 12 min a 300 Watts 7.3 min a 400 Watts
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	À prova de vazamentos, sem manutenção, selado

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	27.8 cm
Profundidade da remessa	39.9 cm
Altura da remessa	30.1 cm
Peso de remessa	14.23 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 3Hz
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C14 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	6 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	500 watt / 750 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	540 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Dimensões e peso

Largura	13.8 cm
Profundidade	35.81 cm
Altura	15.75 cm
Peso	13.18 kg

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x gestão (USB)
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

Diversos

Cabos incluídos	Cabo em série - externo Cabo USB - externo Cabo de alimentação 1.83 m
Recursos	Monitor LCD, alarme audível, função de arranque a frio, medidor de energia, Regulador de Tensão Automático, teste automático, baterias substituíveis, notificação de falha antecipativa
Padrões de Conformidade	CSA, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, RoHS, REACH

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.