

APC Smart-UPS SMT3000IC (SMT3000IC)

APC Smart-UPS SMT3000IC - UPS - AC 220/230/240 V - 2700 watt - 3000 VA - RS-232, USB - conectores de saída: 9 - preto - com APC SmartConnect



A APC Smart-UPS SMT3000IC é um testemunho da sofisticada tecnologia de proteção de energia, concebida para salvaguardar equipamento e dados críticos durante falhas ou flutuações de energia. Este sistema UPS não só fornece uma reserva de energia fiável com a sua capacidade de 3000 VA / 2700 watts, como também garante que o equipamento funciona durante as perturbações, graças à sua tecnologia UPS interactiva em linha e saída de onda sinusoidal. As suas características abrangentes de bateria, incluindo uma bateria de chumbo-ácido isenta de manutenção com um tempo de recarga rápido, oferecem tranquilidade ao assegurar a continuidade operacional. Além disso, a APC Smart-UPS SMT3000IC está equipada com o APC SmartConnect para uma monitorização remota eficiente, o que a torna a solução ideal para empresas que procuram minimizar o tempo de inatividade e proteger os seus investimentos. A inclusão de uma proteção robusta contra picos de tensão e de funcionalidades fáceis de utilizar, como um ecrã LCD e baterias de troca a quente, aumenta ainda mais o seu atractivo, tornando-o uma escolha inteligente para qualquer organização que dê prioridade à proteção de energia.

Argumentos para a Venda

3000 VA / 2700 watts de capacidade de energia para suportar uma variedade de dispositivos
A regulação automática da tensão (AVR) mantém a energia estável
Ecrã LCD para actualizações de estado em tempo real
Baterias de troca a quente para uma manutenção fácil sem interrupção de energia
Função EPO para encerramento imediato em situações de crise

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção eficiente da energia

A APC Smart-UPS SMT3000IC oferece uma proteção de energia fiável e eficiente com a sua tecnologia avançada de UPS interactiva em linha, assegurando uma saída estável de 220/230/240 V CA com uma margem de $\pm 5\%$. A sua forma de onda de saída sinusoidal assegura que o equipamento ligado funciona sem problemas, sem qualquer interrupção de energia.

Características abrangentes da bateria

Equipada com uma bateria de chumbo-ácido selada, à prova de fugas e sem manutenção, esta UPS proporciona uma solução de reserva de energia segura e duradoura. Com um tempo de recarga de apenas 3 horas e um tempo de funcionamento de até 5,1 minutos a plena carga, garante que o seu equipamento permanece operacional durante os momentos críticos.

Opções avançadas de conectividade

Com uma variedade de opções de conectividade, incluindo RS-232, USB e EPO (desligamento de emergência), o APC Smart-UPS SMT3000IC permite uma fácil gestão e integração nos sistemas de gestão de energia existentes. Juntamente com o APC SmartConnect, oferece capacidades de monitorização remota para um controlo melhorado.

Proteção robusta contra picos de tensão

Com uma classificação de energia de pico de 365 Joules, esta UPS fornece uma proteção robusta contra picos e picos de energia, salvaguardando o seu valioso equipamento de potenciais danos. O seu disjuntor aumenta ainda mais a segurança, evitando sobrecargas e curto-circuitos.

Design fácil de utilizar

A APC Smart-UPS SMT3000IC possui um ecrã LCD intuitivo para uma monitorização fácil do estado da energia e das definições. As baterias de troca a quente e um sistema de alarme sonoro proporcionam uma manutenção conveniente e uma notificação imediata de eventos de energia, garantindo um tempo de inatividade mínimo.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS SMT3000IC - UPS - 2700 watt - 3000 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	52.5 kg
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Voltagem de saída	AC 220/230/240 V $\pm 5\%$
Capacidade de Alimentação	2700 watt / 3000 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC 1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	5.1 min carga total
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto
Dimensões (LxPxA)	19.7 cm x 54.4 cm x 43.5 cm

Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos
Embalado com	APC SmartConnect

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	45 dBA

Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	5.1 min a carga completa 17.2 min a meia carga
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	À prova de vazamentos, sem manutenção, selado

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

Dimensões e peso

Largura	19.7 cm
Profundidade	54.4 cm
Altura	43.5 cm
Peso	52.5 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	38.1 cm
Profundidade da remessa	76.2 cm
Altura da remessa	69.9 cm
Peso de remessa	63.7 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 220/230/240 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 3Hz
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação
Detalhes dos conectores de saída de energia	8 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC 1 x IEC 60320 C19 de alimentação

Voltagem de saída	AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	2700 watt / 3000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	365 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) 1 x USB 1 x EPO (emergency power off)
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

Diversos

Cabos incluídos	Cabo em série - externo Cabo USB - externo
Recursos	Função de arranque a frio, medidor de energia, monitor LCD, teste automático, Regulador de Tensão Automático, baterias substituíveis, notificação de falha antecipativa, alarme audível, desligamento de emergência
Padrões de Conformidade	CSA, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, RoHS

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.