

Startech 1 Port USB to Serial RS232 Adapter (ICUSB232V2)

Startech 1 Port USB to Serial RS232 Adapter - Prolific PL-2303 - USB to DB9 Serial Adapter Cable - RS232 Serial Converter (ICUSB232V2) - Adaptador serial - USB 2.0 - RS-232



O adaptador USB para série de 1 porta ICUSB232V2 converte uma porta USB numa porta série DB9 RS232 para ligar a, monitorizar e controlar um dispositivo de série. Com suporte de velocidades de transferência de solução conveniente e económica para oferecer conectividade série a dispositivos como terminais de pagamento automático, modems série, equipamento industrial e uma ampla variedade de outros periféricos RS232. O conversor USB para RS232 é fácil de instalar e oferece uma compatibilidade de sistema operat abrangente, incluindo Windows 8 ou superior, Linux e Mac OS, para fácil integração em ambientes mistos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 1 Port USB to Serial RS232 Adapter - Prolific PL-2303 - USB to DB9 Serial Adapter Cable - RS232 Serial Converter (ICUSB232V2) - adaptador serial - USB 2.0 - RS-232
Tipo de dispositivo	Adaptador serial
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB 2.0
Portas	RS-232
Peso	52.5 g
Protocolo de Ligação de Dados	RS-232
Taxa de transferência de dados	921.6 Kbps
Requisitos do sistema	Apple MacOS 9.x, Apple MacOS 8.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões LTS do Linux, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Linux Kernel 2.4.31 ou posterior, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
Garantia do fabricante	Garantia de 3 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Adaptador serial
Factor de forma	Externo
Tipo de Interface (Bus)	USB 2.0

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) de 9 pinos
------------	--------------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 3 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cabos incluídos	1 x cabo USB (integrado) - 43 cm
Padrões de Conformidade	FCC, RoHS

Rede

Portas	RS-232
Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Protocolo de Ligação de Dados	RS-232
Taxa de transferência de dados	921.6 Kbps

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima 0 °C

Temperatura de Funcionamento Máxima 60 °C

Dimensões & Peso

Peso 52.5 g

Software / Requisitos do sistema

SO necessário *Apple MacOS 9.x, Apple MacOS 8.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, apenas versões LTS do Linux, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Linux Kernel 2.4.31 ou posterior, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0*

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.