

APC Smart-UPS 750VA LCD RM (SMT750RMI2UC)

APC Smart-UPS 750VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 500 watt - 750 VA - Ethernet, RS-232, USB - conectores de saída: 6 - 2U - preto - para P/N: AR3103SP, AR3106SP, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A



A APC Smart-UPS 750VA LCD RM foi concebida para proteger o equipamento crítico contra falhas de energia, picos e sobretensões, proporcionando uma fonte de alimentação fiável. Com uma capacidade de energia de 750 VA, suporta uma vasta gama de dispositivos, garantindo que permanecem operacionais durante as interrupções de energia. O fator de forma montável em bastidor faz com que seja a escolha ideal para ambientes com restrições de espaço, permitindo uma utilização eficiente do espaço. Esta UPS possui um ecrã LCD que fornece informações em tempo real sobre as condições de energia e o estado da UPS, permitindo uma gestão proactiva da sua fonte de alimentação. A inclusão de interfaces RS-232 e USB oferece opções de conectividade flexíveis, permitindo uma fácil integração em configurações de gestão de energia existentes. Além disso, a forma de onda de saída sinusoidal garante que o equipamento ligado recebe energia limpa e estável, reduzindo o risco de danos ou problemas operacionais. Com as suas características avançadas e design robusto, o APC Smart-UPS 750VA LCD RM é um investimento inteligente para proteger o seu equipamento crítico. A sua capacidade de funcionar numa vasta gama de condições ambientais, combinada com alarmes sonoros para notificação imediata de problemas, garante que as suas operações permanecem ininterruptas e eficientes.

Argumentos para a Venda

A capacidade de energia de 750 VA suporta os seus sistemas críticos durante as falhas de energia

Ecrã LCD para monitorização e gestão em tempo real

Interfaces RS-232 e USB para conectividade e controlo flexíveis

O design montável em bastidor poupa espaço e integra-se na sua configuração atual

A forma de onda de saída da UPS de onda sinusoidal garante uma alimentação limpa e estável

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Arrefecimento eficiente

Com uma gama de temperaturas de funcionamento de 0°C a 40°C e uma gama de humidade de 0 a 95%, esta UPS garante que o seu equipamento se mantém fresco e funciona eficientemente em várias condições ambientais.

Conectividade versátil

Equipada com interfaces de gestão remota RS-232 e USB, esta UPS oferece opções de conectividade flexíveis para uma fácil monitorização e gestão da sua fonte de alimentação.

Fonte de alimentação fiável

Com uma capacidade de energia de 750 VA e tecnologia UPS interactiva de linha, proporciona uma fonte de alimentação estável e fiável ao seu equipamento crítico, minimizando o tempo de inatividade e protegendo contra irregularidades de energia.

Monitorização avançada

A inclusão de um ecrã LCD permite a monitorização em tempo real do estado da UPS e das condições de energia, garantindo que está sempre informado sobre o estado operacional do seu equipamento.

Proteção melhorada

Com a sua funcionalidade de alarme sonoro, esta UPS alerta-o para quaisquer problemas críticos de energia, permitindo uma resposta rápida a potenciais problemas e garantindo a proteção do seu equipamento.

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Descrição do produto | APC Smart-UPS 750VA LCD RM - UPS - 500 watt - 750 VA |
| Tipo de dispositivo | UPS - montável em bastidor |
| Tamanho de prateleira | 2U |
| Peso | 21.23 kg |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Voltagem de saída | AC 230 V |
| Capacidade de Alimentação | 500 watt / 750 VA |
| Conectores de Entrada | 1 x IEC 60320 C14 de alimentação |
| Conectores de saída | 4 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC |
| Bateria | Ácido de chumbo |
| Duração (Até) | 6 min carga total |
| Rede | Ethernet, RS-232, USB |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 43.2 cm x 40.9 cm x 8.6 cm |

| | |
|----------------|---|
| Projetado para | P/N: AR2487G, AR3100W, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3140G, AR3140W, AR3150W, AR3155W, AR3305W, AR3340G, AR3355SP, AR3355W, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, NBWL0356A |
|----------------|---|

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo de dispositivo | UPS - montável em bastidor |
| Altura (unidades de bastidor) | 2U |
| Cor | Preto |

Expansão / conectividade

| | |
|--------------------|--|
| Interfaces | 1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos Gestão (Ethernet) - RJ-45 |
| Slots de Expansão: | 1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot |

Diversos

| | |
|-------------------------|---|
| Recursos | Regulador de Tensão Automático, monitor LCD, alarme audível, medidor de energia, indicadores de LED |
| Padrões de Conformidade | VDE, EN 62040-2, RCM, EN 62040-1 |

Rede

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Interface de Gerenciamento Remoto | Ethernet, RS-232, USB |
|-----------------------------------|-----------------------|

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 - 95% |
| Emissão sonora | 42 dBA |

Software / Requisitos do sistema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Software incluído | APC PowerChute Business Edition |
|-------------------|---------------------------------|

Dispositivo de energia

| | |
|---|--|
| Tecnologia UPS | Linha interativa |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Alcance da voltagem de entrada | AC 160 - 286 V |
| Alcance da voltagem de entrada (ajustável) | AC 150 - 300 V |
| Provided de frequência | 50/60 Hz |
| Frequência necessária | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Conectores de Entrada | 1 x IEC 60320 C14 de alimentação |
| Detalhes dos conectores de saída de energia | 4 x power IEC 60320 C13 2 x cabo de arranque IEC |
| Voltagem de saída | AC 230 V 50/60 Hz |
| Capacidade de Alimentação | 500 watt / 750 VA |
| Forma de onda em saída | Sinusóide |
| Supressão de pico de energia | Sim |

Bateria

| | |
|-------------------------|---|
| Tecnologia | Ácido de chumbo |
| Tempo de execução (até) | 6 min a carga completa 5 min a 500 Watts 24 min a 200 Watts |

| | |
|------------------|---|
| Tempo de recarga | 3 horas |
| Recursos | Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos |

Dimensões e peso

| | |
|--------------|----------|
| Largura | 43.2 cm |
| Profundidade | 40.9 cm |
| Altura | 8.6 cm |
| Peso | 21.23 kg |

Informação de compatibilidade

| | |
|----------------|---|
| Projetado para | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF102BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X432, AR7050, NBWL0356A |
|----------------|---|

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.