

VISION Professional Pair Active 6.5" Ceiling Speakers (CS-1900P)

Pair ceiling speakers - integrated amplifier - 2 x 35w (RMS) - switch between modes: standalone pair, or multi-pair system - RS232 - bluetooth (renameable, set pin), minijack input - daisy-chain in/out - remote control - tone control - kevlar cone - cutout diameter: 198 mm, outer diameter: 224 mm (8.8") - white



As colunas Vision CS-1900P melhoram a sua experiência de áudio com o seu design avançado e som de alta qualidade. Estas colunas foram concebidas para proporcionar uma transmissão sem fios perfeita através da conectividade Bluetooth, eliminando a necessidade de cabos físicos e oferecendo uma configuração limpa e minimalista. Com um potente sistema coaxial de 2 vias, incluindo um woofer de kevlar de 6,5" e um tweeter de seda de 0,5", o CS-1900P proporciona uma gama de áudio excepcional de 80 a 20.000 Hz, assegurando que cada nota é ouvida com um detalhe cristalino. Concebidas para montagem no teto, integra na perfeição na estética de qualquer divisão. A construção em plástico ABS durável, complementada por uma grelha branca elegante, não só contribui para o atrativo visual, como também garante a longevidade. Além disso, o amplificador integrado e o tipo de amplificação ativa proporcionam um controlo sem esforço do som, com uma potência de saída contínua de 35 watts para preencher o espaço com um áudio rico e dinâmico. Quer se destinem a espaços residenciais ou comerciais, as colunas Vision CS-1900P são a combinação perfeita de desempenho, design e durabilidade.

Argumentos para a Venda

Conectividade Bluetooth para transmissão de áudio sem fios
Woofer de kevlar de 6,5" e tweeter de seda de 0,5" para um som de alta qualidade
Design de montagem no teto para um aspeto elegante e discreto
Construção em plástico ABS com grelha branca para maior durabilidade e estilo
Amplificador integrado com 35 watts de potência contínua

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Conectividade perfeita
Equipadas com tecnologia Bluetooth, as colunas Vision CS-1900P oferecem transmissão de áudio sem fios, permitindo um ambiente sem confusão e sem a necessidade de cabos pesados.

Som de alta qualidade
Com um sistema coaxial de 2 vias com um woofer de kevlar de 6,5" e um tweeter de seda de 0,5", estas colunas proporcionam uma experiência de áudio rica, clara e dinâmica, cobrindo uma resposta de frequência de 80 a 20.000 Hz.

Opções de instalação versáteis
Concebidas para montagem no teto, as colunas CS-1900P têm um diâmetro de corte de 19,8 cm, o que as torna a escolha ideal para uma solução áudio discreta em qualquer divisão.

Design duradouro
Construídos em plástico ABS com uma grelha de cor branca, estes altifalantes não são apenas esteticamente agradáveis, mas também construídos para durar, garantindo um desempenho consistente ao longo do tempo.

Controlo sem esforço
Com um amplificador integrado e um tipo de amplificação ativa, as colunas CS-1900P proporcionam um controlo fácil sobre a saída de áudio, garantindo uma potência contínua de 35 watts para uma experiência de audição envolvente.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Vision CS-1900P - altifalantes - sem fios
Tipo de produto	Altifalantes
Tipo de meio	2 altifalantes
Tipo de Altifalante	Coaxial - 2-way - activo
Potência Contínua	35 Watt
Resposta de Frequência	80 - 20000 Hz
Amplificador	Integrado
Interfaces	Bluetooth
Cor	Branco
Potência	CA 100/120/230 V (50/60 Hz)
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto	Altifalantes
-----------------	--------------

Cor de compartimento	Branco
Material incluído	Plástico ABS
Cor da grade	Branco

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - vida útil
-------------------	-------------------------------

Diversos

Acessórios incluídos	Controlo remoto de IV, grelhas de altifalante magnéticas, cabo da coluna (5 m)
----------------------	--

Potência

Voltagem necessária	CA 100/120/230 V (50/60 Hz)
---------------------	-----------------------------

Conexões

Tipo de conector	Linha de escuta ligada (RCA phono x 2) Linha de escuta ligada (mini-telefone 3,5 mm) Entrada de áudio de ligação em cascata (mini-fone aparelho de som 3,5 mm) Saída de áudio de ligação em cascata (mini-telefone 3,5 mm)
------------------	--

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	25.3 cm
Profundidade da remessa	25.3 cm
Altura da remessa	27.3 cm
Peso de remessa	4 kg

Dimensões de corte e montagem

Diâmetro	19.8 cm
----------	---------

Sistema do altifalante

Tipo de meio	2 altifalantes
Tipo de Altifalante	Coaxial - 2-way - activo
Potência Contínua	35 Watt
Resposta de Frequência	80 - 20000 Hz
Amplificador	Integrado
Interfaces	Bluetooth
Posicionamento recomendado	Montado no teto

Detalhes do sistema de altifalante

Detalhes do driver	Altifalante: driver do alto-falante - 6.5" - kevlar Altifalante: driver altifalante - 0.5" - seda
--------------------	---

Dimensões & Peso

Detalhes do peso / dimensões (LxPxA)	Coluna principal: 22.4 cm x 22.4 cm x 9.5 cm / 1.3 kg Coluna escravo: 22.4 cm x 22.4 cm x 9.5 cm / 1.2 kg
--------------------------------------	---

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.