

Startech MSA Uncoded Compatible SFP Module, 1000BASE-TX, SFP to RJ45 (Copper) Cat6/Cat5e, 1GE Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 (Copper) 100m, 1Gbps/1000Mbps Mini GBIC Transceiver SFP Module (SFP1000TXST)

Startech MSA Uncoded Compatible SFP Module, 1000BASE-TX, SFP to RJ45 (Copper) Cat6/Cat5e, 1GE Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 (Copper) 100m, 1Gbps/1000Mbps Mini GBIC Transceiver SFP Module - Lifetime Warranty (SFP1000TXST) - Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) - 1GbE - 1000Base-TX - RJ-45 - até 100 m



O SFP1000TXST é um transceptor SFP de cobre compatível com MSA que foi criado, programado e testado para trabalhar com comutadores e routers MSA compatíveis com 1000BASE-TX. O módulo transceptor SFP suporta uma distância máxima até 100 m e oferece uma conectividade de 1 GbE fiável através de cablagem de cobre.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech MSA Uncoded Compatible SFP Module, 1000BASE-TX, SFP to RJ45 (Copper) Cat6/Cat5e, 1GE Gigabit Ethernet SFP, RJ-45 (Copper) 100m, 1Gbps/1000Mbps Mini GBIC Transceiver SFP Module - Lifetime Warranty (SFP1000TXST) - módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) - 1GbE
Tipo de dispositivo	Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC) - RJ-45
Factor de forma	Módulo plug-in
Tipo de cabo	1000Base-TX
Taxa de transferência de dados	1 Gbps
Protocolo de Ligação de Dados	1GbE
Distância máxima de transferência	100 m
Dimensões (LxPxA)	1.39 cm x 5.84 cm x 1.26 cm
Peso	30 g
Garantia do fabricante	Garantia vitalícia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Módulo de transceptor SFP (mini-GBIC)
Factor de forma	Módulo plug-in
Cor	Prata

Expansão / conectividade

Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-TX - RJ-45
------------	----------------------------------

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - vida útil
-------------------	-------------------------------

Diversos

Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, WEEE, MSA, RCM
-------------------------	---------------------------

Rede

Tecnologia de Conectividade	Com cabo
Tipo de cabo	1000Base-TX
Protocolo de Ligação de Dados	1GbE
Taxa de transferência de dados	1 Gbps
Distância máxima de transferência	100 m

Características *Modo duplex total*

Padrões de Conformidade *IEEE 802.3z*

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima *0 °C*

Temperatura de Funcionamento Máxima *70 °C*

Limite de Humidade em Funcionamento *5 - 95%*

Dimensões e peso

Largura *1.39 cm*

Profundidade *5.84 cm*

Altura *1.26 cm*

Peso *30 g*

** A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.*