

APC Easy UPS BV BV800I-GR (BV800I-GR)

APC Easy UPS BV BV800I-GR - UPS - AC 230 V - 450 watt - 800 VA - conectores de saída: 4



A APC Easy UPS BV800I-GR foi concebida para proteger os seus dispositivos contra perturbações de energia. Dispõe de regulação automática da tensão (AVR) para manter níveis de energia consistentes, apesar das flutuações de tensão. O seu sistema inteligente de gestão da bateria prolonga a vida útil da bateria e garante um desempenho ótimo através de auto-testes automáticos e notificações de falhas preditivas. Equipada com uma bateria de chumbo-ácido estanque, sem manutenção e selada, a UPS garante segurança e longevidade. O dispositivo foi também concebido para ser fácil de utilizar, com indicadores LED e alarmes sonoros que fornecem actualizações imediatas do estado. Com a capacidade de suportar até quatro dispositivos em simultâneo através dos seus conectores de saída CEE 7/7, a APC Easy UPS BV800I-GR é uma solução abrangente para manter a produtividade e proteger equipamento valioso durante falhas de energia.

Argumentos para a Venda

As características das baterias de chumbo-ácido incluem estanquidade, ausência de manutenção e selagem para segurança e longevidade
A Regulação Automática da Tensão (AVR) mantém níveis de energia estáveis apesar das flutuações
A Gestão Inteligente da Bateria otimiza o desempenho e a vida útil da bateria
Indicadores LED e alarmes sonoros para actualizações de estado e alertas imediatos
Suporta até quatro dispositivos com conectores de saída CEE 7/7

Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

Proteção de energia eficiente

A APC Easy UPS BV proporciona uma proteção de energia fiável com a sua tecnologia de UPS interactiva de linha, assegurando que os seus dispositivos permanecem operacionais durante as perturbações de energia.

Gestão inteligente da bateria

Características como o auto-teste automático e a notificação preditiva de falhas mantêm a bateria de chumbo-ácido da UPS em condições óptimas, prolongando a sua vida útil e fiabilidade.

Integração perfeita

Com um fator de forma concebido para utilização externa, esta UPS pode ser facilmente integrada em qualquer configuração, e a sua característica de montagem na parede permite uma instalação que poupa espaço.

Capacidade de energia abrangente

Com uma capacidade de energia de 800 VA e fornecendo 450 watts, a UPS suporta uma vasta gama de dispositivos, garantindo que estão protegidos e podem continuar a funcionar durante falhas de energia.

Conectividade avançada

Equipada com quatro conectores de saída CEE 7/7, a UPS facilita a ligação de vários dispositivos em simultâneo, oferecendo flexibilidade na gestão de dispositivos.

Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Easy UPS BV BV800I-GR - UPS - 450 watt - 800 VA
Tipo de dispositivo	UPS - externo
Peso	5.3 kg
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V
Capacidade de Alimentação	450 watt / 800 VA
Conectores de Entrada	1 x power CEE 7/7
Conectores de saída	4 x power CEE 7/7
Bateria	Ácido de chumbo
Dimensões (LxPxA)	16.05 cm x 30.5 cm x 9.25 cm

Ficha Técnica Detalhada

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90%
Emissão sonora	40 dBA

Dimensões e peso

Largura	16.05 cm
Profundidade	30.5 cm
Altura	9.25 cm
Peso	5.3 kg

Dimensões e peso (transporte)

Profundidade da remessa	37.3 cm
Altura da remessa	23.7 cm
Peso de remessa	5.6 kg

Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Provided de frequência	50/60 Hz \pm 1Hz
Frequência necessária	50/60 Hz \pm 5Hz
Conectores de Entrada	1 x power CEE 7/7
Detalhes dos conectores de saída de energia	4 x power CEE 7/7
Voltagem de saída	AC 230 V 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	450 watt / 800 VA
Forma de onda em saída	Em fase de aproximação a uma sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim

Bateria

Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos

Geral

Tipo de dispositivo	UPS - externo
---------------------	---------------

Diversos

Cabos incluídos	Cabo de alimentação 1.52 m
Recursos	Montável em parede, indicadores de LED, Regulador de Tensão Automático, teste automático, notificação de falha antecipativa, Gestão Inteligente de Bateria, alarme audível
Padrões de Conformidade	REACH, RoHS

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.