

Startech 2 Port DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, Compact Dual Port UHD DP 1.2 USB Desktop KVM Switch w/ Integrated 4ft Cables & Audio, Bus Powered & Remote Switching, MacBook ThinkPad (SV211DPUA4K)

Startech 2 Port DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, Compact Dual Port UHD DP 1.2 USB Desktop KVM Switch w/ Integrated 4ft Cables & Audio, Bus Powered & Remote Switching, MacBook ThinkPad - 4K KVM Switch w/ Audio (SV211DPUA4K) - Chave de KVM / áudio - 2 x KVM / áudio - desktop



O comutador KVM de cabo DisplayPort 4K60Hz de 2 portas SV211DPUA4K com áudio e controlo remoto dá-lhe o controlo de dois computadores equipados com DisplayPort e USB com um único monitor, teclado, rato e conjunto periférico de áudio. Imagem de 4K60 e suporte de áudio completo O comutador KVM DisplayPort suporta resoluções até 4K a 60Hz e pode conduzir um ecrã DP grande com facilidade, maximizando o espaço de visualização. Com suporte para áudio estéreo de 3,5 mm separado, o comutador KVM oferece uma total compatibilidade de áudio em todos os computadores ligados. SO independente Ao mesmo tempo que suporta a maioria dos sistemas operativos para computador, este comutador KVM DP é independente do SO o que significa que funciona com computadores Mac (pode ser necessário um adaptador) e quaisquer outros portáteis, notebooks e tablets. De simples operação O comutador possui um botão de pressão remoto num cabo integrado de 1,5 metros que pode ser colocado num local facilmente acessível, assim como teclas de atalho do teclado e software compatível com PC ou Mac para comutação entre sistemas.

Ficha Técnica

Descrição do produto	Startech 2 Port DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, Compact Dual Port UHD DP 1.2 USB Desktop KVM Switch w/ Integrated 4ft Cables & Audio, Bus Powered & Remote Switching, MacBook ThinkPad - 4K KVM Switch w/ Áudio (SV211DPUA4K) - chave de KVM / áudio - 2 portas
Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio - 2 portas
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio
Características	USB motorizado
Dimensões (LxPxA)	8.22 cm x 9.7 cm x 0.9 cm
Peso	350 g
Cor	Preto
Requisitos do sistema	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.6 - 10.9, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019
Garantia do fabricante	Garantia de 2 anos

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de dispositivo	Chave de KVM / áudio - 2 portas
Tipo de caixa	Desktop
Subtipo	KVM
Portas	2 x KVM / áudio
Interface de Rato / Teclado	USB
Resolução máxima	3840 x 2160
Características	USB motorizado
Indicadores de estado	Status de porta

Expansão / conectividade

Interfaces	2 x saída DisplayPort 1 x entrada DisplayPort 4 x saída de áudio mini conector 2 x entrada USB 2.0 Type A 2 x saída USB 2.0 Type A 2 x entrada de áudio mini conector
------------	---

Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - 2 anos
-------------------	----------------------------

Diversos

Cor	Preto
-----	-------

Cabos incluídos	Cabo para teclado / rato / vídeo / áudio - 1.2 m
-----------------	--

MTBF	1,012,884 horas
------	-----------------

Padrões de Conformidade	FCC, RoHS, WEEE, REACH, DisplayPort 1.2
-------------------------	---

Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
-------------------------------------	------

Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
-------------------------------------	-------

Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 90% (sem condensação)
-------------------------------------	---------------------------

Temperatura de Armazenagem Mínima	-20 °C
-----------------------------------	--------

Temperatura de Armazenagem Máxima	60 °C
-----------------------------------	-------

Software / Requisitos do sistema

SO necessário	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.6 - 10.9, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019
---------------	---

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	16 cm
--------------------	-------

Profundidade da remessa	21 cm
-------------------------	-------

Altura da remessa	6 cm
-------------------	------

Dimensões & Peso

Largura	8.22 cm
---------	---------

Profundidade	9.7 cm
--------------	--------

Altura	0.9 cm
--------	--------

Peso	350 g
------	-------

* A TD SYNnex não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNnex PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.